



**NOUVEAUTÉ  
2009**

**BI 175 F**  
1 sac de 25 kg

*La nouvelle gamme  
"Travaux Lourds"*

**Couronne fonte  
Démultiplication fonte sur BI 190  
Châssis renforcé**

Fabrication française



**BI 190 F**

1 sac de 35 kg  
Volant avec démultiplication fonte



- Couronne de cuve en fonte avec protection latérale facilitant le nettoyage.
- Secteur de démultiplication de volant en fonte sur BI 190.
- Palettes de malaxage spécialement étudiées pour un malaxage optimum.



Nouveau capot moteur version essence avec fermeture automatique. Transmission par courroie poly-V.



Capot version électrique, double isolation, sonde thermique, Classe II. Protection IP 44, interrupteur magnétique à manque de tension. Transmission par courroie crantée.



**BI 190 TF**

1 sac de 35 kg  
Volant avec démultiplication fonte  
Tractable à 25 km/h - Roues sur essieux routiers  
Timon double positions, homologué,  
avec chaîne de sécurité et attache boule en série.

> Caractéristiques techniques		BI 175 F	BI 190 F	BI 190 TF
Remorquable		-	-	•
Capacité de cuve	L	160	175	175
Capacité maxi de malaxage	L	140	155	155
Moteur monophasé 230V/50Hz				
Puissance absorbée	W	800	800	800
Moteur essence Mitsubishi	kW/ch	1,8/2,4	1,8/2,4	1,8/2,4
Longueur avec moteur électrique	m	1,19	1,23	0,90
Longueur avec moteur essence	m	1,36	1,41	0,90
Largeur avec moteur électrique	m	0,70	0,70	1,27
Largeur avec moteur essence	m	0,70	0,70	1,44
Hauteur	m	1,34	1,44	1,45
Roues pleines	∅ mm	250	250	-
Roues pneumatiques	∅ mm	-	-	400
Poids avec moteur électrique	kg	65	75	87
Poids avec moteur essence	kg	88	98	110



Peinture époxy polyester.