

# Spécial Bois

Spécial Bois Résistance Extrême est une peinture laque glycérophtalique, satinée, très résistante.  
Conditionnements : 0.5L, 2L, 3L



## Caractéristiques

### Les points forts du produit

- Microporeuse
- Souple et pénétrante
- Résistante aux chocs et à tous climats
- Tenue des couleurs aux UV
- Composants prévenant de l'apparition des champignons
- Application sans sous-couche

### Description :

Spécial Bois Résistance Extrême est conçue pour la décoration et la protection durable des boiseries extérieures ou intérieures: portes, fenêtres, volets, clôtures, meubles de jardin, etc...

<b>Destination</b>	▪ Bois extérieur
<b>Aspect</b>	▪ Satin
<b>Temps de séchage</b>	▪ Sec au toucher : 6h Recouvrable : 24h
<b>Rendement</b>	▪ 16 m <sup>2</sup> /l, en fonction de la nature des fonds et du mode d'application

## Mise en oeuvre

### Matériel d'application

- Pistolet airless
- Pinceau spécial glycéro
- Rouleau laqueur

### Mise en oeuvre

#### PREPARATION DU SUPPORT

Afin d'obtenir une protection durable, il est indispensable de bien préparer le support.

- Dans tous les cas, égrainer la surface par un léger ponçage.
- Sur bois anciens déjà peints ou lasurés : retirer toutes les parties épaisses ou non adhérentes. En cas d'usage intérieur, reboucher les fentes si nécessaire avec une pâte à bois. Sur bois anciens très abîmés, appliquer la

sous-couche « FIXE plâtre, bois et dérivés ». Un décapage complet permet de conserver la microporosité et les qualités régulatrices d'humidité de la peinture Spécial Bois de Tollens, et assure un aspect final plus homogène et plus durable.

- Sur bois nus traditionnels : l'application facultative d'une couche diluée à 3 % optimise le résultat final.
- Sur bois denses ou tanniques : utilisez la sous-couche « FIXE plâtre, bois et dérivés » afin d'améliorer l'adhérence ou limiter les remontées de tanin.

#### MODE D'EMPLOI

Éviter l'application par temps humide, venteux, froid (à 5 °C), par forte chaleur (à 30 °C) ou sur une surface très chaude.

- Bien mélanger avant l'application (geste horizontal et vertical).
- Appliquer une première couche, au pinceau, au rouleau laqueur ou au pistolet (diluer dans ce cas à 3 % au white spirit) sur des supports convenablement préparés.
- Attention, la peinture sera sensible (toucher, poussière) 8 heures suivant l'application.
- Laisser sécher 24 heures environ puis appliquer une seconde couche.
- Pour un résultat impeccable, il est conseillé de procéder à un léger ponçage entre les deux couches.

#### NETTOYAGE DES OUTILS ET CONSERVATION DU PRODUIT

- Avant de nettoyer les outils, éliminer le maximum de peinture contre le bord interne de la boîte et racler le surplus éventuel avec un couteau de peintre.
- Laisser tremper vos outils dans une petite quantité de white spirit avant de les essuyer.
- Ne pas jeter les résidus de peinture et de solvant à l'égout.
- Refermer la boîte immédiatement après usage, la conserver bien fermée, loin des sources de chaleur, à l'abri du gel et des rayons directs du soleil.

### Produits de la gamme

#### SPÉCIAL FER



Spécial Fer Résistance Extrême est une peinture laque glycérophtalique antirouille, brillante.

Antirouille

Haute résistance aux chocs et aux intempéries

Direct sur Fer

**LES COULEURS DISPONIBLES**

Accent de rouille, Blanc falaise, Bleu lavande, Bleu méandre, Fève de cacao, Gris anthracite, Gris argent, Makoré, Noir, Océan, Pinède, Rouge pays basque, Sablons, Salicorne, Schiste, Vert Olivier, Vert pays basque