

Spécial Fer

Spécial Fer Résistance Extrême est une peinture laque glycérophtalique antirouille, brillante.
Conditionnements : 0.25L, 0.5L, 2L



Caractéristiques

Les points forts du produit

- Antirouille
- Haute résistance aux chocs et aux intempéries
- Direct sur Fer
- Protège jusqu'à 7 ans
- 18 teintes prêtes à l'emploi
- Tendus et brillants exceptionnels

Description :

Spécial Fer Résistance Extrême est une peinture laque antirouille brillante conçue pour la décoration des grilles, portails et volets extérieurs. Disponible en blanc et en une sélection de teintes prêtes à l'emploi. Teintable en machine.

Destination	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Extérieur/ Intérieur ▪ Métaux ferreux ▪ Métaux non ferreux (après préparation adaptée)
Aspect	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Brillant ▪ Mat ferronnerie et satin (pour le noir uniquement)
Dilution / Nettoyage des outils	White spirit
Temps de séchage	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Sec au toucher : 5 heures. Recouvrable : 24 heures .
Rendement	<ul style="list-style-type: none"> ▪ 18 m²/l

Mise en oeuvre

Matériel d'application

- Pistolet airless
- Pinceau spécial glycéro
- Rouleau laqueur

Mise en oeuvre

PREPARATION DES SUPPORTS

Afin d'obtenir une protection durable, il est indispensable de bien préparer le support.

- En cas de présence de rouille, éliminer les parties non adhérentes avec une brosse métallique afin d'obtenir une surface la plus lisse possible.
- Sur métaux ferreux non peints (acier, fer, fonte) : appliquer directement Spécial Fer. L'application de la sous-couche «PROTEGE métaux fer, non fer» renforcera l'action antirouille.
- Sur métaux ferreux déjà peints : enlever les anciennes couches de peintures non adhérentes et poncer légèrement la surface.
- Sur métaux non ferreux (zinc, cuivre, aluminium) : dégraisser avec un dégraissant pour métaux et appliquer la sous-couche «PROTEGE métaux fer, non fer» afin de créer l'adhérence.

MODE D'EMPLOI

- Bien mélanger avant utilisation.
- Eviter l'application par temps humide, venteux, froid (à 5°C), par forte chaleur (à 30°C) et sur une surface très chaude (80°C).
- Appliquer une première couche au pinceau, au rouleau laqueur ou au pistolet (dans ce cas, diluer entre 5 à 10% au white spirit) sur des supports convenablement préparés.
- Laissez sécher 24 heures environ puis appliquer une seconde couche.
- Pour un résultat impeccable, il est conseillé de procéder à un léger ponçage entre les deux couches.

NETTOYAGE DES OUTILS ET CONSERVATION DU PRODUIT

- Avant de nettoyer les outils, éliminer le maximum de peinture contre le bord interne de la boîte et racler le surplus éventuel avec un couteau de peintre.
- Laisser tremper vos outils dans une petite quantité de white spirit avant de les essuyer.
- Ne pas jeter les résidus de peinture et de solvant à l'égout.
- Déposer l'emballage vide dans une déchetterie.
- Refermer la boîte immédiatement après usage, la conserver bien fermée, loin des sources de chaleur, à l'abri du gel et des rayons directs du soleil.

Produits de la gamme

SPÉCIAL BOIS



Spécial Bois Résistance Extrême est une peinture laque glycérophtalique,

PROTÈGE MÉTAUX



Sous-couche pour métaux ferreux et non ferreux

satinée, très résistante.

Microporeuse


Souple et pénétrante

Résistante aux chocs et à tous climats

Sous-couche d'accrochage pour les métaux non ferreux (cuivre alu)

Sous-couche antirouille pour les métaux ferreux (fer, acier...)

Recouvrable par toute peinture acrylique ou glycérophtalique.



LES COULEURS DISPONIBLES

Accent de rouille, Acier, Blanc falaise, Bleu lavande, Bleu méandre, Estran, Fève de cacao, Gris anthracite, Gris argent, Lin, Makoré, Noir, Nuit bleue, Rouge pays basque, Sablons, Schiste, Thé vert, Ton bois, Vert Olivier, Vert pays basque