

# Rubson IM 3900

## Hydrofuge + Anti-Mousse

### Façades, Toitures, Terrasses



- Sans solvant
- Action curative et préventive
- Elimination des mousses, algues et lichens
- Conserve l'aspect naturel des matériaux
- Non agressif et non corrosif pour les matériaux
- Protège les matériaux poreux des effets du gel
- Excellente résistance aux intempéries et au vieillissement

#### DESCRIPTION

**Rubson IM 3900** est une solution aqueuse fongicide à base de sels d'ammonium quaternaires combinés à un agent hydrofuge.

#### DOMAINES D'UTILISATION

**Rubson IM 3900** s'utilise pour :

- Toitures,
- Murets,
- Façades,
- Sols extérieurs,

Sur des supports et matériaux :

- Tuiles,
- Terre cuite,
- Fibre ciment,
- Briques,
- Pierres naturelles ou reconstituées,
- Enduits ou crépi à base de liant hydraulique,
- Pavés autobloquants...

#### PROPRIETES

**Rubson IM 3900** est un produit prêt à l'emploi, inodore pour éliminer les mousses, algues et lichens et protéger de l'humidité les matériaux poreux.

Traitement double action anti-mousse + hydrofuge :

- Effet curatif : élimination rapide des mousses, algues et lichens.
- Effet préventif : retarde l'apparition des salissures, mousses, lichens et efflorescences, restaure les propriétés isolantes des murs et protège les matériaux poreux des effets du gel.
- Microporeux : laisse respirer le support
- Non filmogène : conserve l'aspect naturel des matériaux
- Excellente tenue au vieillissement

#### MISE EN ŒUVRE

**Préparation des fonds :**

Brosser et gratter les mousses épaisses, amas de végétaux. Laver au nettoyeur à eau sous pression pour éliminer les résidus.

Laisser sécher.

Reprenre les joints de maçonnerie friables fissurés non adhérents.

Traiter les fissures supérieures à 0,4 mm avec le mastic **Rubson SP2** translucide.

Traiter les joints de fractionnement et de dilatation avec le mastic **Rubson SP2** ou **Rubson FT101** conformément aux DTU 44.1.

**Application :**

**Rubson IM 3900** s'utilise sans dilution et sur supports secs.

Appliquer au pulvérisateur à basse pression ou à la brosse jusqu'à saturation du support sans revenir sur les parties déjà traitées.

**MATERIEL ET NETTOYAGE DU MATERIEL**

Matériel : pulvérisateur basse pression, brosse.

Nettoyage des outils et des mains à l'eau.

**CONSERVATION**

**Rubson IM 3900** peut être stocké 15 mois dans son conditionnement d'origine fermé à l'abri du gel.

Température maxi de stockage = + 40°C

Veiller à refermer soigneusement l'emballage après utilisation.

**CONSOMMATION**

Sur supports peu poreux : 0.25 l/m<sup>2</sup>

Sur supports poreux : 0.75 l/m<sup>2</sup>

**OBSERVATIONS**

- **Rubson IM 3900** ne doit pas être utilisé s'il y a un risque de pluie dans les 24h.
- **Rubson IM 3900** ne doit pas être utilisé par temps de brouillard et temps de pluie.
- Appliquer par des températures comprises entre + 10°C à + 35°C.
- En cas de risque de projection directe du traitement sur végétaux (fleurs, feuillages...), protéger les abords.
- Non destiné à la mise en peinture. Dans le cadre du ravalement de façades destinées à être recouvertes par peinture, utiliser **Rubson AM 2900**.
- Utilisez **Rubson IM 3900** avec précaution. Avant toute utilisation, lisez l'étiquette et les informations concernant le produit.

**COLORIS**

Couleur : blanc laiteux, invisible au séchage.

**CONDITIONNEMENT**

**Rubson IM 3900** est disponible en bidon de 20 l

**SECURITE – HYGIENE - ENVIRONNEMENT**

Produit sous forme liquide prêt à l'emploi.

Utilisation en TP 10 : produit de protection des ouvrages de maçonnerie.

100 g de produit contient 0,5 g de chlorure de didécyldiméthylammonium (CAS 7173-51-5).

Tenir hors de la portée des enfants. Peut être néfaste pour les organismes aquatiques. Eviter le passage d'animaux domestiques dans les 4 à 6H après l'application. Ne pas appliquer sur les plantes, fleurs, arbres, fruitiers et légumes. La destruction de mousses et lichens sur certains types de supports peut entraîner une modification esthétique du support.

**Pour un traitement responsable de déchets** : Déposer les restes de produit et l'emballage dans votre déchetterie locale. Les codes d'élimination du Catalogue Européen des Déchets (CED) pourront vous être fournis sur simple demande.

Fiche de données de sécurité disponible sur demande pour les professionnels au 01.46.84.97.87 ou sur le site <http://mymsds.henkel.com>

Ce produit est réservé aux professionnels. Ce document contient des informations données de bonne foi et fondées sur l'état actuel de la réglementation et de nos connaissances. Etant donné la diversité des matériaux et des méthodes de travail, ces informations ne peuvent constituer que des recommandations, et ne doivent pas se substituer aux essais préliminaires indispensables pour s'assurer de l'adéquation du produit à chaque usage envisagé.

Par conséquent le présent document ne saurait engager la responsabilité de Henkel France notamment en cas d'atteinte à des tiers du fait de l'utilisation de nos produits. Il appartient aux utilisateurs de s'assurer du respect de la législation et réglementation locale. La société Henkel France garantit que ses produits respectent ses spécifications de vente. Les utilisateurs sont invités à vérifier qu'ils sont en possession de la dernière version du présent document, la société Henkel France étant à leur disposition pour fournir toute information complémentaire

## LES AUTRES PRODUITS DE LA GAMME RUBSON REVETEMENTS

FT 7000	Revêtement d'imperméabilisation Murs extérieurs
LR 2000	Revêtement d'imperméabilisation Toitures - Terrasses
BE 2500	Bande d'étanchéité
IN 2230	Hydrofuge Murs extérieurs (Façades & Toitures)
MF 6000	Revêtement d'étanchéité Fondations
IJ 2222	Traitement des remontées capillaires par Injection
PH 5000	Revêtement étanche pour murs de caves et bas de murs extérieurs
AS 2930	Traitement Anti-Salpêtre + durcisseur de plâtre Murs intérieurs
AM 2900	Traitement contre les mousses et lichens pour façades, toitures.
<b>IM 3900</b>	<b>Traitement double action Hydrofuge + Anti-mousse</b>
SP 360	Etanchéité des toitures plates et inclinées
CP 4000	Imperméabilisant toitures plates
SB 9000	Peinture étanche sols
SX 9000	Hydrofuge anti-tache sols
AR 30	Armature de renfort
PR 30	Primaire d'accrochage
FRAMETO	Traitement curatif de la rouille, convertisseur d'oxyde de fer

Mise à jour de la fiche technique : Décembre 2012



**HENKEL FRANCE**  
SERVICE TECHNIQUE RUBSON  
161, rue de Silly, F-92100 Boulogne-Billancourt  
Tél : 01 46 84 97 87



[www.rubson.com](http://www.rubson.com)

 **Qualité Professionnelle**