



**Panneau roulé semi-rigide à très haute performance thermique revêtu d'un pare-vapeur kraft. Isolation des murs et toitures.**



# Acoustiplus 032

**Lambda ( $\lambda$ ) = 0,032 W/(m.K)**



## Applications et solutions : isolation thermo-acoustique des murs, des toitures et des cloisons

- Doublage des murs sur ossatures métalliques (système AcoustiZAP ou MultiZAP)
- Doublage des murs avec contre-cloison maçonnée (système Tradifix ou Super-Iso)
- Pose sur rampants et planchers

## Les + produit

- Très haute performance thermique et acoustique
- Rigidité et tenue mécanique
- Facilité et rapidité de pose
- Repères de découpe et de mesure
- Faible encombrement en combles

## Caractéristiques

	Performances	Valeurs	Unités
Conductivité thermique	0,032	$\lambda$	W/(m.K)
Réaction au feu	F	Euroclasse	–
Résistance à la vapeur d'eau	2,2	Z	m <sup>2</sup> .h.Pa/mg
Absorption d'eau long terme	–	WL(P)	kg/m <sup>2</sup> /28 j
Absorption d'eau court terme	1	WS	kg/m <sup>2</sup> /24 h
Tolérance d'épaisseur	T4	T	–
Résistance au passage de l'air	–	AF	kPa.s/m <sup>2</sup>

**Plus d'informations sur les caractéristiques techniques, pages 100-101**

## Certifications

- Classement au feu : Euroclasse F
- N° ACERMI : 02/016/156 disponible sur [www.knaufinsulation.fr](http://www.knaufinsulation.fr)
- CE : MW-EN 13162-T4-WS-Z2,2

## Conditionnements

Epaisseurs mm	Valeurs Rd (m <sup>2</sup> .K/W)	Largeurs mm	Longueurs mm	Rouleaux/paquet	m <sup>2</sup> /paquet	Paquets/palette	m <sup>2</sup> /palette	Disponibilité	Code KI
75	2,35	600	5400	2	6,48	18	116,64	C*	2335799
75	2,35	1200	5400	1	6,48	18	116,64	B*	2335801
85	2,65	1200	5400	1	6,48	18	116,64	A*	2335805
100	3,15	600	2700	2	3,24	32	103,68	A*	2335808
100	3,15	1200	2700	1	3,24	32	103,68	A*	2335810
120	3,75	1200	2700	1	3,24	18	58,32	B*	2411023
140	4,40	1200	2700	1	3,24	18	58,32	B*	2412171
160	5,00	1200	2700	1	3,24	18	58,32	B*	2400997



Permet la réalisation d'un bâtiment à basse consommation d'énergie.

Voir notre brochure "Guide de l'isolation - Bâtiments à basse consommation d'énergie".

**Disponibilités :** • A : en stock permanent • B : en stock – sous huit jours (en fonction distance) • C : quantités minimales et délais : nous consulter  
\*classifications indicatives – conditions non contractuelles, ne pouvant donner lieu à indemnités

with **ECOSE**<sup>®</sup>  
TECHNOLOGY