


Panneau roulé semi-rigide à haute performance thermique revêtu d'un pare-vapeur kraft. Isolation des murs et toitures.



Acoustilaine 035

Λ (λ) = 0,035 W/(m.K)



Applications et solutions : isolation thermo-acoustique des murs et des toitures

- Doublage des murs sur ossatures métalliques (système AcustiZAP ou MultiZAP)
- Doublage des murs avec contre-cloison maçonnée (système Tradifix ou Super-Iso)
- Pose en cloisons entre locaux non chauffés et chauffés

Les + produit

- Haute performance thermique
- Facilité et rapidité de pose
- Repères de coupe et de mesure
- Faible encombrement en combles

Caractéristiques

	Performances	Valeurs	Unités
Conductivité thermique	0,035	λ	W/(m.K)
Réaction au feu	F	Euroclasse	—
Résistance à la vapeur d'eau	2,2	Z	m ² .h.Pa/mg
Absorption d'eau long terme	—	WL(P)	kg/m ² /28 j
Absorption d'eau court terme	1	WS	kg/m ² /24 h
Tolérance d'épaisseur	T4	T	—
Résistance au passage de l'air	—	AF	kPa.s/m ²

Plus d'informations sur les caractéristiques techniques, pages 100-101

Certifications

- Classement au feu : Euroclasse F
- N° ACERMI : 02/016/150 disponible sur www.knaufinsulation.fr
- CE : MW-EN 13162-T4-WS-Z2,2

Conditionnements

Epaisseurs mm	Valeurs Rd (m ² .K/W)	Largeurs mm	Longueurs mm	Rouleaux/paquet	m ² /paquet	Paquets/palette	m ² /palette	Disponibilité	Code KI
50	1,40	600	13500	2	16,20	24	388,80	C*	2403390
50	1,40	1200	13500	1	16,20	24	388,80	C*	2403391
75	2,10	600	8100	2	9,72	24	233,28	B*	2403393
75	2,10	1200	8100	1	9,72	24	233,28	A*	2403394
85	2,40	600	8100	2	9,72	24	233,28	C*	2403395
85	2,40	1200	8100	1	9,72	24	233,28	A*	2403396
100	2,85	600	5400	2	6,48	24	155,52	A*	2403397
100	2,85	1200	5400	1	6,48	24	155,52	A*	2403398
120	3,40	1200	5000	1	6,00	24	144,00	B*	2403399
140	4,00	1200	4500	1	5,40	24	129,60	B*	2412173
160	4,55	1200	4000	1	4,80	24	115,20	B*	2412175
180	5,10	1200	3500	1	4,20	24	100,80	B*	** 2403400
200	5,70	1200	3000	1	3,60	24	86,40	B*	2403401

** Commande minimum de 5 palettes



Permet la réalisation d'un bâtiment à basse consommation d'énergie.

Voir notre brochure "Guide de l'isolation - Bâtiments à basse consommation d'énergie".

Disponibilités : • A : en stock permanent • B : en stock – sous huit jours (en fonction distance) • C : quantités minimales et délais : nous consulter
*classifications indicatives – conditions non contractuelles, ne pouvant donner lieu à indemnités

with **ECOSE**[®]
TECHNOLOGY