

Appui Optima 2

Appui intermédiaire de fourrure pour l'isolation sous ossature métallique des murs



MURS PAR L'INTÉRIEUR



CARACTÉRISTIQUES

Entretoise et cavalier : pièces en matériau composite

Avis Technique : 9/08-876

RÉFÉRENCES ET CONDITIONNEMENT

Réf.	Produit	Ép. laine mm	Tapée menui. mm	Cond pièces/boîte	Dispo.
73430	APPUI OPTIMA 75	75-85	100-110	50	A
73431	APPUI OPTIMA 100	85-100	120-130	50	A
85531	APPUI OPTIMA 120	100-120	140-160	50	A
85532	APPUI OPTIMA 140	120-140	170-190	50	A
85533	APPUI OPTIMA 75-160	75-160	jusqu'à 200	40	A

Disponibilité : A, produit disponible sur stock.

Forme de conditionnement : Les appuis Optima 2 sont conditionnés en boîtes carton.

DESCRIPTION DU PRODUIT

Appui composé d'une entretoise à clipser sur une fourrure métallique horizontale fixée au mur et d'un cavalier de réglage. L'appui Optima 2 75-160 est ajustable en longueur.

SOLUTION

- Isolation des murs par l'intérieur sous ossature métallique
- Isolation des murs par l'intérieur des maisons ossature bois

AVANTAGES

- Très forte réduction des ponts thermiques
- Résistance mécanique validée par Avis Technique du CSTB n° 9/08-876
- Montage facile sans outil et sans vis
- Réglage rapide et précis de la planéité
- Compatible avec les fourrures de 45 mm
- Adapté pour pose directe sur murs irréguliers (75-160)
- Appui ajustable en longueur par découpe à la tenaille (75-160)

S'intègre au système

