

Panneau rigide mono densité non revêtu.

■ **le + produit** : performance acoustique garantie, résistance mécanique élevée. Pour tous types de locaux de charge d'exploitation < 500 kg/m².



CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

	Performances
Conductivité thermique (W/m.K)	0,038
Réaction au feu (Euroclasse)	A1
Masse volumique nominale (kg/m ³)	120 à 150
Longueur (mm)	1200
Largeur (mm)	600
Tolérance Ep	T5
Stabilité dimensionnelle	DS(TH)
Compression	SC2 a3 A Ch
Absorption d'eau à long terme	WL(P)
Transmission de vapeur d'eau	MU1

APPLICATION

■ **principale** :
Isoler les planchers sous chape maçonnerie

DIPLÔMES

■ **ACERMI**
n° 07/015/449

■ **CE**
n° 1163-CPD-0179

■ **KEYMARK**
n° 008-SDG5-449

RÉFÉRENCES, CONDITIONNEMENT

PALETTES VENDUES
PAR MULTIPLE DE 2

Référence	Dimensions L x l x e (mm)	Résistance thermique (m ² .K/W)	Nombre de panneaux/colis	Nombre de m ² /colis	Nombre de colis/palette	Nombre de m ² /palette	Camion tautliner m ² / chargement (44 palettes)	Codes EAN	Classe & Quantité minimum
62577	1200 x 600 x 15	0,35	20	14,40	8	115,20	5 068,80	3 53731 0037510	-
64438	1200 x 600 x 30	0,75	6	4,32	14	60,48	2 661,12	3 53731 0037480	-
63643	1200 x 600 x 40	1,05	5	3,60	12	43,20	1 900,80	3 53731 0037459	-
62576	1200 x 600 x 50	1,30	4	2,88	12	34,56	1 520,64	3 53731 0037541	-
62578	1200 x 600 x 60	1,55	3	2,16	14	30,24	1 330,56	3 53731 0037404	-
62575	1200 x 600 x 70	1,80	3	2,16	12	25,92	1 140,48	3 53731 0037572	22 palettes
62579	1200 x 600 x 80	2,10	3	2,16	10	21,60	950,40	3 53731 0037374	-
62574	1200 x 600 x 90	2,35	2	1,44	14	20,16	887,04	3 53731 0037602	22 palettes
62581	1200 x 600 x 100	2,60	2	1,44	12	17,28	760,32	3 53731 0037343	20 palettes
72270	1200 x 600 x 120	3,15	2	1,44	10	14,40	633,60	3 53731 0072689	-
72271	1200 x 600 x 150	3,90	2	1,44	8	11,52	506,88	3 53731 0072696	-
72273	1200 x 600 x 180	4,70	2	1,44	6	8,64	380,16	3 53731 0072702	-