

Rouleau revêtu d'un pare-vapeur kraft polyéthylène avec languettes latérales.

■ **le + produit** : facile à agraffer sur du bois



CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

	Performances
Conductivité thermique (W/m.K)	0,042
Réaction au feu (Euroclasse)	F*
Masse volumique nominale (kg/m ³)	22
Longueur (mm)	5000 à 7000
Largeur (mm)	350 à 600
Tolérance Ep	T1
Stabilité dimensionnelle	DS(TH)
Absorption d'eau à court terme	WS

* aucune performance déterminée

APPLICATION

■ **principale** :
Isoler les combles aménagés

DIPLÔMES

■ **ACERMI**
n° 02/015/003

■ **KEYMARK**
n° 008-SDG5-003

RÉFÉRENCES, CONDITIONNEMENT

Référence	Dimensions L x l x e (mm)	Résistance thermique (m ² .K/W)	Nombre d'unités/ colis	Nombre de m ² / colis	Nombre de colis/ palette	Nombre de m ² / palette	Camion tautliner m ² / chargement (22 palettes)	Quantité minimum	Code EAN
59414	7000 x 350 x 70	1,65	3	7,35	18	132,30	2 910,60	-	3 53731 0002433
63553	7000 x 450 x 70	1,65	2	6,30	27	170,10	3 742,20		3 53731 0002440
59415	7000 x 600 x 70	1,65	2	8,40	18	151,20	3 326,40		3 53731 0002457
63488	6000 x 600 x 80	1,90	2	7,20	18	129,60	2 851,20	22 palettes	3 53731 0002426
67395	5000x450x100	2,35	2	4,50	27	121,50	2 673,00	22 palettes	3 53731 0002402

* aucune performance déterminée