

FICHE TECHNIQUE CP INT COMBI PEUPLIER / OKOUME

Combiplak

- Faces Okoumé II/III
- Intérieur combi



Le Combiplak en collage intérieur classe 1 est un panneau d'utilisation générale avec les caractéristiques esthétiques de l'Okoumé. Il peut être utilisé en agencement (étagères, meubles) et en menuiserie intérieure.

Descriptif

- Utilisation générale - Performances esthétiques de l'Okoumé
- Agencement, menuiserie et applications diverses

Collage

- Collage intérieur classe 1 - E1

Normes

- Marquage CE selon EN 13986
- Classification des faces selon la norme EN 635-2
- Classe de collage selon la norme EN 314-2



[CE : détails](#)

Autres

- Pour des panneaux certifiés PEFC ou FSC selon crédits disponibles, nous consulter.

Prestations complémentaires

Applications

Applications	Combiplak
Aménagement intérieur	★★★★
Agencement	★★★★
Menuiserie	★★

Ameublement

Comparatif

Caractéristiques	Combiplak	Twin Peuplier
Faces Epaises 13/10	✓	✗
Combi	✓	✗
Très bas taux d'émission formaldéhyde	✓	✗

Modèles

Combiplak

Epaisseurs

4 mm

5 mm

6 mm

8 mm

10 mm

12 mm

15 mm

18 mm

19 mm

22 mm

25 mm

30 mm

Dimensions

250 x 122 cm

250 x 153 cm

310 x 153 cm