

Rouleau revêtu d'un pare-vapeur kraft polyéthylène.

■ **le + produit** : rapide à dérouler sur sol plan.



CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

	Performances
Conductivité thermique (W/m.K)	0,042 / 0,039
Réaction au feu (Euroclasse)	F*
Masse volumique nominale (kg/m ³)	21 à 26
Longueur (mm)	2200 à 8000
Largeur (mm)	1200
Tolérance Ep	T1
Stabilité dimensionnelle	DS(TH)
Absorption d'eau à court terme	WS

* aucune performance déterminée

APPLICATION

■ **principale** :
Isoler les combles perdus

DIPLÔMES

■ **ACERMI**
n° 02/015/001

■ **KEYMARK**
n° 008-SDG5-001

RÉFÉRENCES, CONDITIONNEMENT

Référence	Dimensions L x l x e (mm)	Résistance thermique (m ² .K/W)	Nombre d'unités/ colis	Nombre de m ² / colis	Nombre de colis/ palette	Nombre de m ² / palette	Camion tautliner m ² / chargement (22 palettes)	Code EAN
53435	8000 x 1200 x 60	1,40	1	9,60	18	172,80	3 801,60	3 53731 0001955
53436	6000 x 1200 x 80	1,90	1	7,20	18	129,60	2 851,20	3 53731 0001948
53437	5000 x 1200 x 100	2,35	1	6,00	18	108,00	2 376,00	3 53731 0001931
59419	4000 x 1200 x 120	2,85	1	4,80	18	86,40	1 900,80	3 53731 0001924
59420	3500 x 1200 x 140	3,30	1	4,20	18	75,60	1 663,20	3 53731 0001917
63555	3000 x 1200 x 160	3,80	1	3,60	18	64,80	1 425,60	3 53731 0001900
63479	2700 x 1200 x 180	4,25	1	3,24	18	58,32	1 283,04	3 53731 0001962
74745	2200 x 1200 x 200	5,10	1	2,64	18	47,52	1 045,44	3 53731 0074683 *

* Attention : la longueur de ce rouleau est de 2200 mm