

Panneau semi-rigide, revêtu d'un pare-vapeur kraft polyéthylène.

■ **le + produit** : épaisseurs disponibles de 45 à 120 mm.



CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

	Performances
Conductivité thermique (W/m.K)	0,037
Réaction au feu (Euroclasse)	F*
Masse volumique nominale (kg/m ³)	28 à 36
Longueur (mm)	1350
Largeur (mm)	600
Tolérance Ep	T3
Stabilité dimensionnelle	DS(TH)
Absorption d'eau à court terme	WS

* aucune performance déterminée

APPLICATION

■ principale :

Isoler les parois verticales (contre-cloison maçonnée et doublage sur ossature métallique)

■ autres applications :

Isoler les combles aménagés entre pannes

Isoler les combles aménageables entre fermettes

DIPLÔMES

■ ACERMI

n° 02/015/025

■ KEYMARK

n° 008-SDG5-025

RÉFÉRENCES, CONDITIONNEMENT

Référence	Dimensions L x l x e (mm)	Résistance thermique (m ² .K/W)	Nombre de m ² / colis	Nombre d'unités/ colis	Nombre de m ² / palette	Camion tautliner m ² / chargement (22 palettes)	Codes EAN
72281	1350 x 600 x 45	1,20	11,34	14	136,08	2 993,76	3 53731 0074072
75995	1350 x 600 x 60	1,60	9,72	12	136,08	2 566,08	3 53731 0075963
72283	1350 x 600 x 75	2,00	8,10	10	97,20	2 138,40	3 53731 0074096
72284	1350 x 600 x 100	2,70	6,48	8	77,76	1 710,72	3 53731 0074102
72285	1350 x 600 x 120	3,20	4,86	6	58,32	1 283,04	3 53731 0074119