

-TENLISS- **Flexible Polycombustible**



Conduit flexible double peau inox, Intérieur 316L / extérieur 316L
Conforme au D.T.U. 24.1 :

Normes

Marquage: 0679-CPD-0090
EN 1856-2-T450-N1-W-Vm-L50010-G



- Flexible double peau étanche.
- Résistant au feu de cheminée (D.T.U 24.1 P1, §5.1.1.5).
- Paroi intérieure lisse :
 - Respecte le diamètre nominal des buses des générateurs.
 - Réduit les pertes de charge.
 - Facilite l'écoulement des condensats et l'évacuation des fumées.
- Paroi extérieure Cannelée :
 - Forte résistance mécanique à la flexion et à la traction.
 - Flexible sur 360°.
 - Pas de contrainte de températures (T450).
 - Ne craint pas les U.V. ni les corrosions extérieures.

Idéal pour vos combustibles :



Disponible dans les diamètres* :

80/86 – 125/131 – 140/146 – 155/161 – 167/173 – 180/186 – 200/206 –
220/226 – 230/236 – 250/256 – 280/286 – 300/306.

*Conditionnement standard (carton ou dérouleur) ou à la coupe.



TOLERIE EMAILLERIE NANTAISE

-La passion des Conduits-

Web Site : <mailto:www.seten.com>