

FICHE TECHNIQUE

DALLE OSB3 STERLING



Par sa durabilité et sa solidité, SterlingOSB3 est le panneau de construction idéal pour une utilisation dans des applications générales et structurelles, que ce soit dans des environnements secs ou humides.

Il s'agit du meilleur panneau qui soit sur le marché pour une utilisation dans les charpentes en construction résidentielle et non résidentielle.

SterlingOSB3 est en vente aux magasins de matériel, dans les magasins de bricolage et dans les commerces de bois.

Caractéristiques principales

- Plus solide que la plupart des triplex de conifères grâce à ses trois couches formées de dizaines de milliers de copeaux de bois entrecroisés. - Panneaux de construction uniformes, de qualité supérieure, exempts de nœuds et de trous et ne présentant aucun risque de fissure.
- Le panneau SterlingOSB3 est suffisamment solide pour être utilisé dans la plupart des applications structurelles en construction résidentielle et non résidentielle. Il est fabriqué en conformité avec la norme rigoureuse NEN-EN 300.
- Le panneau SterlingOSB3 est facile à scier, forer, clouer, raboter, limer et poncer. Vous pouvez y enfoncer des clous jusqu'à 8 mm du bord sans risque de fissure.
- Vous travaillez avec un matériau de construction écologique, certifié FSC et fabriqué à partir de résidus de bois issus de forêts gérées de manière responsable.

Applications

Le panneau SterlingOSB3 peut notamment servir pour:

- les constructions à ossature en bois
- les toitures en plateforme et inclinées
- les lattages muraux
- les planchers
- les caravanes
- les remises et les étables
- les lambris