

# Panneaux 3 plis



# Panneaux 3 plis



## Le produit

- 2 Plis extérieurs : lames continues de largeur 80 / 140 mm, épaisseur 5 mm
- 1 pli intérieur : lames aboutées contre-croisées d'épaisseur 10 ou 16 mm
- Poncé au grain 80

## Qualité

- A/B
- Panneau FSC

## Informations

- Essences : Hêtre naturel ou étuvé, chêne, érable, frêne, bouleau, aulne, merisier, noyer
- Utilisation de colle D3
- Les bois utilisés sont séchés à 8 à 10%

## Avantages :

- Une très grande stabilité
- Prêt à l'emploi
- Gain de temps
- Maîtrise des coûts
- Garantie de séchage
- Stockage minimum

## Utilisations :

Fabrication de meubles, dessus de table, meubles, agencement et autres utilisations courantes du bois massif

## Dimensions :

Largeur 1250 mm

Longueurs	750 mm	810 mm	1000 mm	1250 mm	1650 mm	2050 mm	2300 mm	2500 mm
<b>Épaisseur 20 mm</b>								
Hêtre naturel ou étuvé- Chêne Érable - Frêne - Bouleau Aulne - Merisier - Noyer	•	•	•	•	•	•	•	•
<b>Épaisseur 26 mm</b>								
Hêtre naturel ou étuvé- Chêne Érable - Frêne - Bouleau Aulne - Merisier				•	•	•		•

## Conditionnement :

Palettes de 10 pièces (emballées à l'unité) de même essence et mêmes dimensions.



**Les Bois Profilés**

France : Tél. 03 85 24 14 21 - Fax 03 85 88 36 66  
Export : Tel. : 33 (0)3 85 88 28 33 - Fax : 33 (0)3 85 88 28 23  
Site : [www.ducerf.com](http://www.ducerf.com) - E.mail : [infos@ducerf.com](mailto:infos@ducerf.com)

Votre conseiller