

Spécial Gros Oeuvre

Composition :

Granulats de chanvre. Partie interne de la plante séchée, tamisé et défibrée. Les dimensions des particules sont de l'ordre de 2 à 25 mm. La couleur va du vert très clair au blanc cassé.

Utilisations :

- **Dallage** de terre plein et d'étage
- **Banchage** de mur ossature bois
- **Toiture** en coffrage par l'extérieur
- **Dégrossi d'enduit** chanvre et chaux

Avantages du mortier Technichanvre® & chaux**Un produit fiable pour mortier léger isolant**

- Isolant **thermique et acoustique** en mortier
- Mortier souple et maléable (ex: permet d'arrondir les angles)
- **Perspiration à la vapeur**
- **Régulation de l'hygrométrie et de la température.**
- **Confort** de l'habitat dans la durée
- **Résistance naturelle** aux rongeurs et nuisibles
- Forte **résistance mécanique**, durabilité dans le temps
- Matériau écologique et sain.

Référence	C020
Conditionnement	chènevotte 100%
Longueur du granulat	20 à 25 mm
Conditionnement	Sac de 20kg - 185 litres utiles (=185 L de mortier soit 0.185 m ³)
Palettisation	21 sacs/ palettes
Densité du granulat sec	110 kg/m³
Conductivité thermique granulat sec	0,048 W/m.K
Capacité de rétention d'eau (EN 13041)	370ml/L
Ph en suspension à 10%	6.7 à 7.2
Stockage	au sec à l'abri des intempéries



FICHE PRODUIT

Voie humide

