

## Enrouleur électrique Standard Pro 25m de câble H07RN-F 3G1,5 (IP44, Cablepilot), Fabrication Française



- Enrouleur professionnel de 25m H07RN-F 3G1,5 avec un voyant de présence de tension LED lumineux
- Poignée de transport innovante et ergonomique cablepilot pour un guidage parfait du câble, qui bascule des 2 côtés pour faciliter le transport et d'un bouton tournant avec logostar pour un enroulement facile du câble
- Puissance maximale : câble non déroulé 1000W et câble déroulé 3500W
- 4 prises de courant avec clapets à fermeture automatique, un voyant de présence de tension et un disjoncteur thermique
- Contenu du colis : 1x Enrouleur de câble Standard Pro 25m muni de 4 prises de courant 2P+T 16A/230V~ à clapet



Longueur de câble



### Description

L'enrouleur électrique Standard Pro de 25m est doté de 4 prises à clapet pour une meilleure protection en extérieur. La poignée de transport innovante et ergonomique cablepilot permet un guidage parfait du câble, qui bascule des 2 côtés pour faciliter le transport et un bouton tournant pour faciliter l'enroulement du câble. Le voyant LED lumineux permet de s'assurer que l'enrouleur est alimenté. Découvrez ci-dessous les caractéristiques détaillées de nos enrouleurs fabriqués en France :

- Poignée de transport innovante cablepilot pour un guidage parfait du câble. Bascule des 2 côtés permettant ainsi un transport et une accroche facile.
- Longueur du câble : 25m
- Qualité du câble : H07RN-F 3G1,5
- Diamètre du tambour : 290mm
- Indice de protection : IP44
- Fabrication Française
- Garantie 3 ans
- 4 prises à clapet
- Avec un voyant de présence de tension LED lumineux
- Avec disjoncteur thermique

### Caractéristiques techniques

- **Type de câble:** H07RN-F 3G1,5
- **Longueur de câble:** 25 m
- **Qualité du câble:** Néoprène
- **Puissance câble enroulé 230V~:** 1000 W
- **Puissance câble déroulé 230V~:** 3500 W
- **Avec CABLEPILOT:** ✓
- **Avec poignée de transport:** ✓
- **Utilisation:** Extérieur
- **Matériau du boîtier:** Plastique
- **Nombre de prises de courant:** 4
- **Indice de protection (IP):** IP44
- **Utilisation:** Extérieur
- **Hauteur:** 36,50 cm
- **Longueur:** 29 cm
- **Poids:** 4,85 kg
- **Largeur:** 19,50 cm
- **Diamètre du tambour:** 290 mm