






CHATIÈRES de VENTILATION



Désignation	Référence	Surface de ventilation
Rectangulaire 330 x 365 pente mini 40 %	TAC145	145 cm ²
Adaptateur pour chatière TAC145	AVTX	Ø 100/125
Réversible 300 x 350	TACAT	50 cm ²
Réversible grand modèle 400 x 480	TACAT2	100 cm ²
Adaptateur pour chatière TACAT	AVT	Ø 100
Triangulaire simple 320 x 440	TAC	50 cm ²
1/2 ronde simple 332 x 361	TAC3	50 cm ²

■ FONCTION

- Les chatières sont destinées à protéger les orifices de ventilation prévus dans les toitures afin de ventiler les combles ou la sous-face de la toiture.

■ DESCRIPTION

- Elles sont entièrement injectées en matériau de synthèse traité anti-UV garantissant une parfaite tenue de la couleur «gris foncé» dans le temps.
- Elles s'adaptent aux différents modèles d'ardoises les plus couramment utilisés. Des ouïes de ventilation d'une section de 50 à 145 cm², suivant le modèle, permettent à l'air de circuler **tout en limitant la pénétration de l'eau de pluie, de la neige ou des insectes.**

■ MISE EN ŒUVRE

- Les chatières Nicoll sont utilisables sur des toitures ayant une pente supérieure à 35 % : ardoises naturelles ou fibre-ciment, bardeaux bitumés ; se référer aux DTU relatifs à chaque matériau pour définir leur nombre.

■ QUALITÉ

- L'**AFAQ** (Association Française pour l'Assurance Qualité) a décerné à Nicoll la certification ISO9001 version 2000 pour l'ensemble de ses activités de fabrications, de contrôles et de livraisons.