



Pattex

NCNV Extra fort & Rapide

Cartouche 380g



- Résistance finale extra-forte
- Maintien immédiat
- Séchage rapide en seulement 12H* !

DEFINITION

Pattex Ni Clou Ni Vis Extra Fort & Rapide est une colle super puissante à base de polymère de synthèse en dispersion aqueuse. Sa formule acrylique renforcée lui permet d'être **70% plus forte** seulement 12h après le collage !

DESTINATIONS

- Permet de fixer de nombreux objets sur mur ou plafond, en intérieur ou extérieur abrité.
- Coller une plinthe, un tasseau, du lambris, des baguettes...
- Fixer une rosace, des moulures, des fausses poutres, des dalles plafond...
- Accrocher une patère au mur, une boîte aux lettres en extérieur abritée...

AVANTAGES PRODUIT / BENEFICES CONSOMMATEUR

- Résistance finale extra-forte
- Maintien immédiat
- Séchage très rapide en seulement 12h (Ne pas solliciter le collage avant ce délai)
- Tous types de matériaux* (*sauf PP, PE, PTFE)
- Formule sans solvant, produit non irritant
- Nettoyage facile à l'eau

MISE EN ŒUVRE

Supports : Bois et dérivés, plastiques, caoutchouc, polystyrène, carrelage, pierre, brique, métal protégé contre la corrosion.

Préparation du support

Assurez-vous que le support soit propre, sec, dégraissé, poncé et dépourvu de tout résidu de papier peint.

Assurez-vous qu'au moins une des surfaces soit poreuse.

Mise en œuvre :

- 1) Ouvrir l'extrémité de la cartouche, visser la canule et la couper en biseau avec un cutter en fonction de la largeur du cordon et/ou du plot de colle souhaité
- 2) Placer la cartouche dans un pistolet extrudeur
- 3) Appliquer la colle en cordon régulier ou par plots sur l'une des deux surfaces
- 4) Assembler fermement. Le maintien est immédiat.
- 5) Pour les objets lourds, maintenir par étayage pendant 24 à 48 heures
- 6) Reboucher la canule après usage.

CARACTERISTIQUES

Pattex®

PATTEX NCV Cartouche 380g

| | |
|--|--|
| Maintien immédiat 0 seconde | Utilisable en extérieur abrité (éviter le contact prolongé avec de l'eau, ne convient pas pour le collage de miroir) |
| Position de l'objet ré ajustable | Permet de réaliser 11m linéaires de cordon de colle de diamètre 5mm |
| Ultra résistant : après séchage, jusqu'à 100kg/cm²* de surface encollée (attention un poids excessif peut entraîner une rupture de matériaux ou du support). Ne pas solliciter le collage avant 12h. | Peut être peint - Compense les inégalités du support jusqu'à 10mm |
| Ne coule pas | Sollicitation du collage possible après simplement 12 h , Résistance final obtenue au bout de 24h environ. |
| Formule sans solvant, non irritante pour la peau | Nettoyage immédiatement à l'eau. |

* Valeur mesurée en laboratoire selon la norme DIN 204

CONDITIONNEMENT

PATTEX NI Clou Ni Vis Extra fort & Rapide existe en formats cartouche 380g, MSP 120g, MSP 250g tube 260g et tube blister 52g.

STOCKAGE

Durée de conservation : **18 mois** si le produit n'a pas été ouvert et s'il est conservé à l'abri du gel.

SECURITE - HYGIENE - ENVIRONNEMENT

Elimination des déchets : Restes de produit durcis = ordures ménagères ou équivalent. Restes de produit non durcis = élimination spéciale / déchetterie locale. Ne recycler que des emballages entièrement vides. Code d'élimination du Catalogue Européen des Déchets (CED) : 080410.

Mise à jour de la fiche technique : octobre 2014

HENKEL France
SERVICE TECHNIQUE
161, rue de Silly, F-92100 Boulogne-Billancourt
Tél : 09 69 32 09 30 (appel non surtaxé)
www.toutcoller.com



www.toutcoller.com