

LAMES DE SCIE CIRCULAIRE AU CARBURE POUR MACHINES PORTATIVES "GAMME PRO"

• T.C.T. CIRCULAR SAW BLADES FOR PORTABLE SAW ALTERNATE TOP BEVEL

CARBURE
TCT CARBIDE




CAT. 964

Gamme **professionnelle** répondant à l'ensemble des machines du marché. Corps en acier traité et rectifié, tensionné, nuance de carbure adaptée aux différents travaux (débit, finition, alu...)


Denture **alternée** pour le travail du **bois**.

Denture **Heller négative** pour l'**aluminium**.

Alternate bevel teeth for working in wood and Heller negative for aluminium. Professional range fitting most common circular saw machines.



Ep = épaisseur du trait de scie
ep = épaisseur du corps de la lame



Ø	Ep/ep	Al	Z	Code	Prix HT €
100	2,6/1,6	20	24	964.100.2024	26,99
120	1,8/1,2	20	24	964.120.2024	31,20
120	1,8/1,2	20	40 heller pos ^(Mafell)	964TF.120.40	48,80
125	2,6/1,6	12,7	24	964.125.1224	29,15
125	2,6/1,6	20	24	964.125.2024	29,15
125	2,6/1,6	20	36	964.125.2036	35,95
130	2,6/1,6	10	24	964.130.1024	29,15
130	2,6/1,6	16	24	964.130.1624	29,15
130	2,6/1,6	20	24	964.130.2024	29,15
130	2,6/1,6	20	30	964.130.2030	38,22
140	2,6/1,6	12,7	24	964.140.1224	29,15
140	2,6/1,6	20	24	964.140.2024	29,15
140	2,6/1,6	20	42	964.140.2042	49,44
150	2,8/1,6	16	24	964.150.1624	31,42
150	2,8/1,6	16	48	964.150.1648	43,77
150	2,8/1,6	20	24	964.150.2024	31,42
150	2,8/1,6	20	48	964.150.2048	43,77
150	2,8/2,0	20	42 alu	964.150.20AL	52,73
150	2,8/1,6	30	24	964.150.3024	31,42
150	2,8/1,6	30	48	964.150.3048	43,77
150	2,8/2,0	30	42 alu	964.150.30AL	52,73
160	1,8/1,2	20	24 alt pos ^(Mafell)	964.160.1824	34,70
160	1,8/1,2	20	48 alt pos ^(Mafell)	964.160.1848	46,95
160	2,8/1,6	16	24	964.160.1624	31,42
160	2,8/1,6	16	48	964.160.1648	43,77
160	2,8/1,6	20	24	964.160.2024	31,42
160	2,8/1,6	20	48	964.160.2048	43,77
160	2,8/2,0	20	42 alu	964.160.20AL	52,73
160	2,5/1,6	20	24 alt pos ^(Festool)	964.160.2525	32,55
160	2,2/1,6	20	48 alt pos ^(Festool)	964.160.2248	48,30
160	2,5/1,6	20	48 alt neg ^(Festool)	964.160.2548	44,91
160	2,5/1,6	20	42 alu ^(Festool)	964.160.25AL	55,65
160	2,2/1,6	20	48 heller pos ^(Festool)	964TF.160.47	59,85
160	2,5/1,6	20	48 heller pos ^(Festool)	964TF.160.48	55,65
160	2,8/1,6	30	24	964.160.3024	31,42
160	2,8/1,6	30	48	964.160.3048	43,77
160	2,8/2,0	30	42 alu	964.160.30AL	52,73