

SYSTEMES LONGS

X20.500.810N

ANTICHUTE MOBILE SUR CORDE 10

- Mecanisme antichute mobile en acier inoxydable non ouvrant, fixe sur corde de 10 m (inamovi)
- Corde-drissé en polyamide diamètre 12 mm, a une boucle cousue cossee en extremité superieur et boucle d'arrêt en extremité inferier
- Micro-absorbeur d'energie avec mousqueton automatique ouverture 18 mm ensemble fixe sur l'antichute mobile et un mousqueton a vis ouvert 18 mm sur la corde

L'antichute mobile circule le long de la corde. accompagne l'utilisateur dans ses deplacements sans manipulation de sa part. Le mousqueton de l'absorbeur d'energie se fixe sur la boucle dorsale ou sur la double boucle sternale du harnais. Le mousqueton de la corde se fixe sur un point d'ancrage sur et solide (resistance d'au moins 15 kN).

Norme : EN353-2:2001
Gencod : 335514500810



+ PRODUIT

Cet antichute comble et tres pratique a utiliser car le systeme circule le long de la corde. accompagne l'utilisateur dans ses deplacements.

X803.010


LIGNE DE VIE TEMPORAIRE

- Ligne de vie horizontale provisoire a longueur reelle
- Sangle de connexion au point d'ancrage de 50 mm de largeur et de travail 35mm. Avec poignet de tension a cliquet
- Longueur utilisable : de 3 m a 10 m
- Chaque extremité est equipee d'un mousqueton automatique a emerillon en acier galvanise, ouverture 22 mm

- Utiliser avec un equipement personnel antichute

Norme : EN795:1996 C
Gencod : 335514803010

Prevu pour 3 utilisateurs simultanement



+ PRODUIT

Longueur reelle possible de travail jusqu'a 3 personnes simultanement



ANTICHUTES A RAPPEL AUTOMATIQUE

X20.500.835N

ANTICHUTE A RAPPEL AUTOMATIQUE 2,25

- Enrouleur a sangle textile de longueur 2,25 m
- Systeme de blocage ferme dans le carter de protection en plastique renforce, antichute
- Avec un micro-absorbeur d'energie, un mousqueton automatique a emerillon aluminium et acier galvanise, ouverture 22 mm et un mousqueton manuel a vis ouverture 18 mm

L'antichute a rappel automatique est destinee aux travaux exigeant une grande liberte de deplacement par rapport au point d'ancrage. Le systeme adapte automatiquement la longueur de sangle disponible. Principe de la ceinture de securite.

Norme : EN360:2001
Gencod : 335514500835



+ PRODUIT

Ajustement automatique de la longueur de la sangle

Mousqueton alu les double securite

X20.500.820N

ANTICHUTE A RAPPEL AUTOMATIQUE SUR CABLE 10

- Antichute a rappel automatique dans carter plastique
- Cable en acier galvanise longueur 10 m et diametre 4 mm
- Mousqueton automatique a emerillon avec temoin de chute integre

Ce systeme est destinee aux travaux exigeant une grande liberte de mouvement par rapport au point d'ancrage. En cas de chute, le systeme se bloque automatiquement.

Norme : EN360:2001
Gencod : 335514500820



+ PRODUIT

Ajustement automatique de la longueur de cable. Mousqueton avec temoin de chute

Point d'accroche servant de point ergonomique de travail

Carter AB