

## PRODUITS COMPLEMENTAIRES

**X20.500.817N**

### ANNEAU DE SANGLE

- Anneau de sangle composé d'un segment de sangle en polyamide
- Longueur 1,20 m, largeur 20 mm
- Résistance statique minimum : 20kN

Il sert à faciliter le raccordement du système anti-chute au point de construction tels que des poutres, arbres, d'une résistance minimum de 15kN et d'un diamètre maxi de 35cm.

Normes : EN354:2002 & EN795:1996  
Gencod : 3355145008174



**X20.500.830N**

### LOT DE 2 MOUSQUETONS A VIS

- Mousqueton à vis en acier galvanisé protégé contre la corrosion
- Verrouillage manuel par vis
- Ouverture 18 mm
- Résistance statique minimum : 20kN

Lot de 2 mousquetons, accessoires complémentaires pour système antichute.

Norme : EN362:2004  
Gencod : 3355145008303



**X812.010**

### PINCE D'ANCRAGE

- Longueur 390mm
- Ouverture 112mm
- Résistance statique minimum : 20kN

Pince d'ancrage permettant un accrochage rapide au point d'ancrage.

Norme : EN362:2004  
Gencod : 3355145008150



### CONSEILS D'UTILISATION DE L'ANNEAU

#### A FAIRE

Faire une cravate avec l'anneau autour du point d'ancrage



L'anneau de sangle sert de connexion entre le point d'ancrage et la longe

#### A NE PAS FAIRE

Ne pas utiliser comme point d'ancrage



**X810.004**

### CORDAGE 10M

- Diamètre 12mm
- Coloris blanc
- Disponible en longueur 10m ou 20m

Gencod : 3355148100042



**X810.006**

### CORDAGE 20M

GENCOD : 3355148100066