

Fiche technique produit

GUILBERT EXPRESS
Le Pérípole, Lot 209-210
33 avenue du Maréchal de Lattre de Tassigny
94127 Fontenay sous Bois Cedex
Tél : 0.825.800.251 - Fax : 0.825.800.238

PT - 5450-5451-5453-5457-5459	
Créée le	11/01/02
Modifiée le	21/10/10
Indice	C

Réf. 5450 / 5451 / 5453 / 5457 / 5459
Nom : Protection thermique

Produit : Accessoires
Métier : Sanitaire
Utilisateur : Grand Public / Professionnel

Images



Domaines d'application

Sanitaire, soudage, brasage...

Description

Souple pour protéger tous les revêtements muraux de la flamme.
Réutilisable.
Sans amiante ni fibre toxique.

Caractéristiques techniques

5450	Protection thermique STOP'FLAM. Longue durée. Existe en présentoir de 10 et 30 étuis. Enveloppe tissée traitée pour une durée de vie et résistance inégalée.
5457	Rouleau de protection thermique 1,12 m x 0,50 m.
5453	Protection thermique. Le 5453 contient 1 plaque. Existe en présentoir de 20.
5459	Protection thermique. Contient 3 plaques.
5451	Tenue longue durée. S'adapte partout sans s'effriter. Toucher agréable, fibre de silice aiguilletée.

Conditionnement

Ref	Type	Poids (Kg)	Larg. (mm)	Haut (mm)
5450	Sachet	0,26	220	340
5451	Sachet	0,115	210	297
5453	Sachet	0,28	200	245
5457	Rouleau	1,06	Ø115	500
5459	Sachet	0,1	220	360

Matériaux principaux

5450	Fibres de silice tissées (sans amiante ; sans céramique ; 96% de silice minimum) Fibre de verre aiguilletée (sans amiante ; sans céramique) Fibres de verre tissées (sans amiante ; sans céramique). Couleur : Bleu
5451	Fibres de silice longue entrecroisées et piquées / Feuille aluminium gaufrée (sans amiante ; sans fibre toxique).
5453	
5457	Fibre de verre aiguilletée (sans amiante ; sans céramique)
5459	