



Metylan Intissés

Colle Surpuissante Tous Papiers Peints à envers Intissés (non tissés)

- Consistance idéale pour une application directe sur le mur
- Prête en 3 minutes
- Haute Adhérence
- Colle tous les papiers Intissés

COMPOSITION

Colle en poudre à base de methylcellulose renforcée par des résines synthétiques.

UTILISATIONS

Metylan Intissés est une colle à base methylcellulose renforcée avec des résines synthétiques, qui associe performance et rapidité de collage pour tous les papiers peints et revêtements à envers Intissés :

- Toutes épaisseurs
- Toutes largeurs
- Tels que :
- V.E.R. (Vinyles expansés en relief)
- Imprimés
- Vinyles
- Textiles
- Textures à peindre

MISE EN ŒUVRE

Préparation du support

Les fonds doivent être sains, lisses, propres, secs, solides, plans, non exposés à des remontées d'humidité et normalement absorbants.

Enlever les anciens papiers peints et les badigeons avec **Metylan Décoll' MAX 2 en 1**

Poncer ou gratter si nécessaire, puis dépoussiérer.

Éliminer toutes salissures et contaminations chimiques ou biologiques.

Supprimer les coups de crayon, traits de niveau, graffitis, etc. Reboucher les trous et les fissures avec un enduit approprié.

Remédier aux disparités du support ne présentant pas une uniformité de teinte par l'application d'une impression maigre.

Éviter l'utilisation d'impressions riches, nourrissantes et imperméables ou de mélanges susceptibles de bloquer les fonds.

Pour le collage sur fonds trop absorbants ou pulvérulents (plaques de plâtre encartonnées, enduits...), utiliser **Metylan I 200**.

Imprimer les fonds bloqués avec le primaire d'accrochage **Metylan I 300**. Laisser sécher avant de commencer la pose ; dans le cas des vinyles, nous consulter.

Préparation de la colle

Pour un résultat parfait s'assurer que le taux de dilution est respecté selon le mode d'emploi au dos du paquet:

Afin de visualiser l'application de la colle, celle-ci peut être légèrement teintée avec un colorant universel (maximum 3%).

Papier peint Intissés	Quantité d'eau	Rendement
Largeur 0.53 cm Légers, vinyles légers	5 litres	6 rouleaux soit 30 m ²
Largeur > 0.53 cm Tous types d'Intissés (lourds, vinyles, à peindre)	4 litres	25 m ²

Créer un tourbillon puis verser régulièrement la totalité du pack sans cesser de remuer jusqu'à début d'épaississement. Laisser reposer environ 3 minutes et brasser énergiquement.

Encollage du mur

Metylan Colle Intissés s'applique au rouleau laine à mèche moyenne directement sur le mur. Répartir uniformément sur une surface de 1 à 3 lés selon l'absorption du mur.

Pose des lés

Déterminer l'emplacement des lés.

Positionner le premier lé en partant d'un angle, puis tracer sur le mur une ligne verticale au fil à plomb, moins large que le lé d'environ 3 cm.

Eventuellement, numéroter le mur afin de faciliter le repérage ultérieur.

Vérifier grâce au numéro de bain que tous les rouleaux de papiers peints proviennent de la même fabrication.

Dérouler et couper les lés en suivant la hauteur des murs et en fonction du raccord.

Ajouter 5 cm pour chacun des arasements sous plafond et au ras des plinthes pour les revêtements sans raccord

Pour ceux à raccord droit ou sauté, tenir compte de la répétition du dessin qui détermine la longueur nécessaire pour chaque lé.

Marquer et classer les têtes de lé dans l'ordre de coupe, en veillant à leur inversion éventuelle signalée par le fabricant.

Les stocker à plat ou enroulés.

Afficher le premier lé en suivant la ligne tracée sur le mur. A l'aide d'un balai de tapissier, favoriser la répartition de la colle et chasser l'air emprisonné en marouflant de haut en bas et du milieu vers l'extérieur.

Araser au ras du plafond et des plinthes ou contre les montants des portes et des fenêtres.

Les autres lés sont positionnés dans le même sens (ou inversés s'il y a lieu) selon l'ordre établi lors de la découpe.

L'affichage des lés se fait bord à bord ou selon les revêtements, avec chevauchement et double coupe.

Maroufler délicatement les joints et, si nécessaire, les retravailler avec une roulette.

Pour un travail soigné, éponger immédiatement à l'eau claire les débordements éventuels de colle sur plafonds, corniches, menuiseries, tuyauteries, etc.

CARACTERISTIQUES

Temps de préparation	3 minutes environ
Encollage	Application directe sur le mur. Pas de pré-humidification de l'envers pour les papiers Intissés
Rendement	Environ 20-25M ² pour les Intissés
Couleur de la colle	Blanchâtre, transparente
Ph de la colle	8-9
Structure de la colle	Grasse, adaptée à l'encollage au mur ou sur les lés
Résistance finale du collage	Après 24 à 48 heures en fonction des conditions ambiantes, de l'absorption du mur et de la perméabilité du revêtement

CONDITIONNEMENT

METYLAN Intissés est disponible en paquet de 200 grammes

STOCKAGE

De la poudre : 18 mois au sec.

De la colle préparée : 15 jours dans un récipient propre, bien fermé et hors gel.

OBSERVATIONS

La référence NFP 74-204 1 et 2 réf. DTU 59.4 « Mise en œuvre des papiers peints et des revêtements muraux » sert de document de référence.

Pour les collages difficiles (fonds peu absorbants, revêtements de grammage >400g/m², revêtements vinyles sur fonds peu absorbants, angles sortant) il peut être nécessaire d'utiliser Ovalit Ultra.

Se conformer aux prescriptions de mise en œuvre des fabricants de papiers peints et de revêtements.

Eliminer les taches de colle fraîche avec un chiffon humide.

Nettoyer à l'eau les outils avant que la colle ne sèche.

La marque Metylan est préconisée par la plupart des fabricants de papiers peints.

Selon les qualités d'envers Intissés, ceux-ci peuvent être arrachés à sec.

Conserver hors de la portée des enfants.

SECURITE – HYGIENE - ENVIRONNEMENT

Consulter la fiche de données de sécurité de **METYLAN Colle Intissés** disponible sur demande au 01 46 84 97 87 ou sur le site

Ce produit est réservé aux professionnels. Ce document contient des informations données de bonne foi et fondées sur l'état actuel de la réglementation et de nos connaissances. Etant donné la diversité des matériaux et des méthodes de travail, ces informations ne peuvent constituer que des recommandations, et ne doivent pas se substituer aux essais préliminaires indispensables pour s'assurer de l'adéquation du produit à chaque usage envisagé.

Par conséquent le présent document ne saurait engager la responsabilité de Henkel France notamment en cas d'atteinte à des tiers du fait de l'utilisation de nos produits. Il appartient aux utilisateurs de s'assurer du respect de la législation et réglementation locale. La société Henkel France garantit que ses produits respectent ses spécifications de vente. Les utilisateurs sont invités à vérifier qu'ils sont en possession de la dernière version du présent document, la société Henkel France étant à leur disposition pour fournir toute information complémentaire.

AUTRES PRODUITS DE LA GAMME

Metylan Colle Max	Colle renforcée tous papiers peints
Metylan Colle Max Liquide Concentrée	Colle renforcée liquide tous papiers peints
Metylan Vinyles	Colle renforcée papiers peints vinyles
Metylan My Deco	Colle rose tous papiers peints
Metylan Special	Colle renforcée pour papiers lourds, spéciaux et vinyles
Metylan Standard	Colle renforcée papiers peints standards légers
Metylan Ovalit TDV	Colle renforcée pour toutes les toiles de verre
Metylan Decoll' MAX	Décolleur surpuissant
Metylan Colle MAX Frises & Stickers	Colle pour frises et stickers avec brosse et spatule intégrées
Metylan Retouch'Express	Colle raccords tous papiers peints

Mise à jour de la fiche technique : Octobre 2009

**HENKEL France
SERVICE TECHNIQUE**

161, rue de Silly, F-92100 Boulogne-Billancourt
Tél : 01 46 84 97 87 www.toutcoller.com



Metylan
Colle Intissés (PCB 20)
1376206

CREATION : JANVIER 2010



DESCRIPTIF UC

Libellé HENKEL	IDH	Code EAN UC	Code EAN Colis	Dim. (en mm) L x P x H	Poids net (kg)	Poids brut (kg)
Metylan Colle papiers peints Intissés	1376206	3178040365421	3178040962149	84x45x153	0.200	0.222

PALETTISATION

	Carton PCB20
Dim. colis (mm) L x l x H	354x244x169
Poids net colis (en kg)	4.000
Poids brut colis (en kg)	4.688
Nombre colis / couche	10
Nombre couches / palette	5
Total colis / palette	50

NOMENCLATURE DOUANIERE : 35069100

PAYS DE FABRICATION : ALLEMAGNE

METYLAN
Colle papiers Intissés PCB 120 (Box)
 IDH UC: 1377236

CREATION : JANVIER 2010



DESCRIPTIF UC - BOX

Libellé HENKEL	IDH	PCB	Code EAN UC	Code EAN Unité Transp.	Dim. (en mm) unité transp L x l x H	Poids net (kg) carton	Poids brut (kg) carton
Metylan Colle papiers Intissés	1377236	120	3178040365421	3178040365421	374x599x1170	24	36.029

PALETTISATION

Dim. couche (mm) L x l x H	1200x800x1170
Dim. palette (mm) L x l x H	1200x800x1315
Poids net palette (en kg)	96
Poids brut palette (en kg)	169.116
Nombre colis / couche	4
Nombre couches / palette	1
Total colis / palette	4

NOMENCLATURE DOUANIÈRE : 35069100

PAYS DE FABRICATION : FRANCE