

CONSERVADO

Hydrofuge de façade

Présentation	Le CONSERVADO est un liquide incolore prêt à l'emploi en phase aqueuse.
Domaines d'application	<ul style="list-style-type: none"> ■ Hydrofugation de façades. ■ Protection des matériaux de construction contre les eaux de ruissellement. ■ Le CONSERVADO s'applique sur support mortier, maçonnerie, pierre, brique, fibres-ciment, tuile en terre cuite, etc...
Caractères généraux	<ul style="list-style-type: none"> ■ Produit sans odeur. ■ Amélioration de la résistance des façades à la pénétration des eaux de ruissellement. ■ Traitement invisible qui ne modifie pas l'aspect du support. ■ Amélioration de la résistance aux salissures et diminution de l'accrochage des mousses, lichens, etc. ■ Perméabilité à l'air assurée : le support "respire". ■ Ne modifie pas la porosité des supports.
Caractéristiques	
Coloris	Incolore
Conditionnement	Bidons de 2, 5 et 20 litres.
Stockage	A l'abri du gel, de la chaleur et de l'humidité.
Conservation	1 an dans son emballage d'origine intact.
Données techniques	
Densité	1
pH	11,5 à 13
Résistance thermique	Ininflammable
Conditions d'application	
Consommation	<p>Dépend de la porosité du support :</p> <ul style="list-style-type: none"> ■ sur mortier : 0,150 à 0,200 l/m², ■ sur matériaux poreux un essai préalable est nécessaire pour déterminer la consommation exacte.



Préparation du support	<ul style="list-style-type: none"> ■ Le support peut être légèrement humide. ■ Le CONSERVADO doit être appliqué sur des supports non fissurés. ■ Tous les supports à base de liant hydraulique (mortier, béton...) doivent, avant application, avoir 28 jours minimum afin de présenter une carbonatation superficielle suffisante. ■ Les surfaces à traiter doivent être propres, exemptes de lichens, mousses. ■ Sur les matériaux argileux (briques...) pouvant contenir des sels dissouts et plus généralement sur les supports foncés, un essai préalable sur 72 heures est recommandé pour éviter une éventuelle apparition d'efflorescences. ■ Protéger les vitres et les menuiseries.
-------------------------------	---

Mise en oeuvre

Conditions d'utilisation	<p>Température minimale d'application : + 5°C. Température maximale du support : + 35°C.</p>
---------------------------------	--

Matériel de mise en oeuvre	<ul style="list-style-type: none"> ■ Pulvérisateur. ■ Brosse. ■ Rouleau.
-----------------------------------	---

Mise en oeuvre	<p>Le CONSERVADO s'applique en une seule couche, de haut en bas, en évitant les coulures. Eviter tout excès de consommation. Cela pourrait entraîner l'apparition de traces blanchâtres.</p>
-----------------------	--

Restrictions d'utilisation	<ul style="list-style-type: none"> ■ Le CONSERVADO attaque légèrement le verre et l'aluminium et peut tâcher les vernis et les peintures : en cas de projection, laver immédiatement à l'eau. ■ Le CONSERVADO ne peut être peint.
-----------------------------------	---

Séchage

Protection après la mise en oeuvre	<p>La surface traitée doit être protégée de la pluie pendant le séchage du CONSERVADO (quelques heures en fonction des conditions atmosphériques).</p>
---	--

Précautions d'emploi	<p>Consulter la fiche de données de sécurité pour les précautions d'emploi et l'élimination des déchets disponible sur Internet www.sika.fr</p>
-----------------------------	--

Mentions légales

Produit réservé à un usage strictement professionnel
Nos produits bénéficient d'une assurance de responsabilité civile.
«Les informations sur la présente notice, et en particulier les recommandations relatives à l'application et à l'utilisation finale des produits SIKA, sont fournies en toute bonne foi et se fondent sur la connaissance et l'expérience que la Société SIKA a acquises à ce jour de ses produits lorsqu'ils ont été convenablement stockés, manipulés et appliqués dans des conditions normales. En pratique, les différences entre matériaux, substrats et conditions spécifiques sur site sont telles que ces informations ou toute recommandation écrite ou conseil donné n'impliquent aucune garantie de qualité marchande autre que la garantie légale contre les vices cachés. Nos agences sont à votre disposition pour toute précision complémentaire. Notre responsabilité ne saurait d'aucune manière être engagée dans l'hypothèse d'une application non conforme à nos renseignements. Les droits de propriété détenus par des tiers doivent impérativement être respectés. Toutes les commandes sont acceptées sous réserve de nos Conditions de Vente et de Livraison en vigueur. Les utilisateurs doivent impérativement consulter la version la plus récente de la fiche technique correspondant au produit concerné, qui leur sera remise sur demande.»



Sika France S.A.
84, rue Edouard Vaillant – BP 104
93351 Le Bourget Cedex
France

Tel. : 01 49 92 80 00
Fax : 01 49 92 80 21
www.sika.fr