

PATTEX

Power Tape 5m, 10m, 25m, 30m



DEFINITION

Bénéfices consommateur : Pattex power Tape est un adhésif de réparation toilé surpuissant. 100% étanche, sa structure 3 couches lui assure des performances exceptionnelles. Pour un usage classique ou inattendu, Pattex Power Tape deviendra vite indispensable :

-Adhérence supérieure.

- Résistance supérieure. Pattex Power Tape résiste aux fortes pressions (air, eau) dans la limite de 4 bars, aux déformations (tractions mécaniques), et à l'allongement.

-Très bonne résistance au vieillissement : résiste aux intempéries, à l'eau, aux UV, aux variations de température (-5°C à +70°C), et au stockage prolongé.

DESTINATIONS

POWER TAPE, n°1 aux USA, est un adhésif renforcé super puissant aux performances exceptionnelles, ultra adhérent, ultra résistant et 100% étanche. Cet adhésif est composé de 3 couches : sa surface extérieure en polyéthylène lui permet d'être 100% étanche, son tissage en polyester d'être ultra résistant, sa surface adhésive en élastomère d'être ultra adhérent.

Multi-fonctions, Pattex Power Tape est l'adhésif aux 1001 usages, indispensable pour la maison, le jardin, le camping, le caravanning, les sports, loisirs et voyages, la voiture, la chasse, la pêche, etc.

Quelques exemples d'utilisation :

- Réparer une piscine gonflable, un tuyau d'arrosage, des jouets, une durite automobile
- Fixer une bâche, un rétroviseur cassé ;
- Lier des câbles, des morceaux de bois ;
- Colmater une bouche d'air, isoler une serrure du gel, les fenêtres du froid ;
- Protéger une lame d'outil, les prises électriques ;
- Consolider la carrosserie d'une voiture, les lattes d'un sommier.
- Fermer des cartons, créer des poignées, transporter des objets, fermer des valises etc.
- Identifier des colis, bagages
- Décorer un livre, un cadre...

PATTEX 100% Colle

Supports :

• Pattex Power Tape adhère parfaitement sur tous supports et matériaux sains, propres et secs.

Dépoussiérer, dégraisser et sécher la surface d'application :

- Bien presser Pattex Power Tape sur le support pour une adhérence parfaite.
- Pour garantir une résistance maximale et durable, appliquer Pattex Power Tape sur plusieurs couches en tendant bien la bande.

MISE EN ŒUVRE

CARACTERISTIQUES

Type de collage	Réparation
Couleur	Fonction de l'adhésif (blanc, noir, gris, cristal, vert, orange)
Epaisseur	50mm
Consistance	Souple
Solvant	Néant
Temps ouvert	Néant
Temps de gommage	Aucun
Temps de prise	Immédiat
Résistance mécanique du collage	Résiste jusque 17kg et 4 bars de pression
Résistance à l'humidité	Oui en intérieur, extérieur, étanche
Résistance aux UV	Oui
Résistance du collage à la température	De -5°C à +70°C
Température d'application	De +10°C à +30°C
Etiquetage de danger	Non
Stockage	12 mois dans l'emballage d'origine non ouvert, au frais et à l'abri du gel

Mise à jour de la fiche technique : octobre 2014

HENKEL France

SERVICE TECHNIQUE

161, rue de Silly, F-92100 Boulogne-Billancourt

Tél : 09 69 32 09 30 (appel non surtaxé)

www.toutcoller.com



www.toutcoller.com

Pattex®