

**「PLUS PRODUIT」**



- Produit de définition professionnelle
- Tête de compression surdimensionnée
- Permet tous les travaux usuels de peinture et de bricolage en utilisation prolongée
- Equipé d'un moteur 3HP service quasi continu à 75%
- Brancard complet pour préhension facile
- Roulettes avant avec frein : sécurité et manœuvres facilitées

**CARACTERISTIQUES**

Capacité cuve :	150 Litres
Pression maxi :	10 bar
Puissance moteur :	3 HP
Débit d'air aspiré :	460 l/min
Débit d'air restitué à 7 Bar :	325 l/min
Débit d'air restitué à 3 Bar :	360 l/min
Vitesse de rotation :	2 850 tr/min
Temps de remplissage 0 → P max :	3 min 45 sec
Type d'entraînement :	Courroie
Cylindre(s)	Nombre : 2
	Type : alu - fonte - lubrifiés
Alimentation :	230V - monophasé
Puissance électrique (50Hz) :	2,2 kW

**EQUIPEMENT/ENTRETIEN**

Nombre de sortie :	3 (2 détendues et 1 directe)
Filtre :	oui
Détendeur :	oui
Roues :	2 gonflables + 2 roulettes AV avec frein
Entretien	Purge : oui
	1ère vidange : 100 h
	Type d'huile : 122014
Câble électrique	Section : 2,5 mm <sup>2</sup>
	Longueur : 2 m

**UTILISATIONS**

ENTRETIEN



Soufflette Lance de lavage



Pistolet de gonflage Pistolet de sablage



Pistolet à graisse Pistolet distributeur



Pulvérisateur Meuleuse crayon


BRICOLAGE



Agrafeuse cloueuse Ponceuse orbitale



Clé à choc 1/2" et 3/4" Ponceuse vibrante



Perceuse visseuse Meuleuse disqueuse



Marteau burin Marte au burin pro

PEINTURE



Pistolet SJ 101 et HVLP



Pistolet UR1 et basse pression



Pistolet ES 250



Pistolet OM 1

**IMPERATIF**  
Utiliser le lubrificateur ou mini huileur

**IMPERATIF**  
Utiliser le filtre épurateur

**DONNEES DE GESTION**

Réf. :	425200
Gencod :	3283494252002
Poids :	86 kg
Dimensions emballé :	1320*450*1030 mm
Garantie :	2 ans
Palettisation :	1 pcs
Fabrication :	P.R.C