

Coffret de chantier tétrapolaire GCC 3T4M/32 / Coffret électrique mobile (arrêt d'urgence, prises 16A ou 32A/230V ou 415V, inter. diff., disj. div., fiche 32A/415V, 2m de câble, IP44) Fabriqué en France



- Coffret de chantier mobile équipé des modules de protection (ABB) : 1 interrupteur différentiel 0,03A-40A-230/415V, 3 disjoncteurs divisionnaires 1x32A/415V + 1x16A/415V + 1x16A/230V
- Coffret électrique mobile équipé des modules de distribution (ABB) : 1 prise à clapet, 3P+N+T 32A/415V, 2 prises 3P+N+T 16A/415V~, à clapets 4 prises 2P+T 16A/230V~ à clapets
- Coffret électrique doté d'un dispositif d'arrêt d'urgence (ABB), 2m de câble H07RN-F 5G4,0 résistant aux hydrocarbures
- Alimentation électrique du coffret de distribution mobile effectuée par une fiche 3P+N+T 32A/415V
- Tableau électrique mobile bénéficiant de l'indice de protection IP44 - prises de courant munies de clapets à fermeture automatique



Achetez en ligne

Achetez en magasin

Description

Le coffret de chantier tétrapolaire GCC 3T4M/32 est fabriqué en France. Ce coffret électrique portable est composé d'un support robuste en acier équipé d'une poignée de transport, de prises avec divers ampérages et voltages et de différents modules composés d'interrupteur différentiel, disjoncteurs divisionnaires, dispositif d'arrêt d'urgence pour assurer une protection et donc une utilisation en toute sécurité. Le tableau électrique mobile est alimenté par une fiche 3P+N+T 32A/415V. De plus, le coffret est équipé de 2m de câble H07RN-F 5G4,0. Découvrez ci-dessous les caractéristiques détaillées du produit :

- Bouton-poussoir avec disposition d'arrêt d'urgence pour une sécurité optimale.
- Modules de protection du circuit électrique et des personnes, protégés par une fenêtre à charnière transparente :
 - 1 interrupteur différentiel 30mA - 40A - 230/415V~
 - 1 disjoncteur divisionnaire 32A/415V~
 - 1 disjoncteur divisionnaire 16A/415V~
 - 1 disjoncteur divisionnaire 16A/230V~
- Distribution de courant électrique réalisée par des prises de courant avec clapets à fermeture automatique :
 - 1 prise de courant 3P+N+T 32A/415V~
 - 2 prises de courant 3P+N+T 16A/415V~
 - 4 prises de courant 2P+T 16A/230V~
- Alimentation électrique : 1 fiche 3P+N+T 32A/415V~
- Indice de protection : IP44

Caractéristiques techniques

- **Type de câble:** H07RN-F 5G4,0
- **Longueur de câble:** 2 m
- **Qualité du câble:** Néoprène
- **Hauteur:** 62 cm
- **Longueur:** 32 cm
- **Poids:** 8,11 kg
- **Largeur:** 24,50 cm
- **Interrupteur différentiel:** ID avec 0,03A (standard)
- **Avec poignée de transport:** ✓
- **Matériau du boîtier:** Plastique
- **Nombre global de prises de courant:** 7
- **Nombre de prises de courant:** 4
- **Indice de protection (IP):** IP44
- **Pour une utilisation en extérieur:** ✓
- **Nombre global de prises de courant CEE:** 3