

LOTS DE 5 DISQUES FIBRE CORINDON

SET OF 5 FIBRE DISCS ALUMINIUM OXIDE

BOIS - MÉTAL
WOOD - METAL




Utilisation : Décapage, ponçage des bois, parquet, peinture, plastique, métaux, etc...
Montage sur Plateau caoutchouc à écrou M14.

Caractéristique : Corindon.

Features : Aluminium oxide.


Ø 115

Ø	Grain	QTY	REFLEX	€ H.T.	Barcode	
115	36	5	REFLEX	117.51	5,25	3510780117517
115	80	5	REFLEX	117.52	5,25	3510780117524
115	120	5	REFLEX	117.53	5,25	3510780117531
115	Ass.36/80/120	5	REFLEX	117.55	5,25	3510780117555





Ø 125

125	36	5	REFLEX	127.51	6,35	3510780127516
125	80	5	REFLEX	127.52	6,35	3510780127523
125	120	5	REFLEX	127.53	6,35	3510780127530
125	Ass.36/80/120	5	REFLEX	127.55	6,35	3510780127554



Ø 180

180	36	5	REFLEX	187.51	9,00	3510780187510
180	80	5	REFLEX	187.52	9,00	3510780187527
180	120	5	REFLEX	187.53	9,00	3510780187534
180	Ass.36/80/120	5	REFLEX	187.55	9,00	3510780187558



PLATEAU CAOUTCHOUC "ÉCROU M14"

VELCRO BACKING PAD

Utilisation : Le ø180 est prévu pour meuleuses ø 230 afin de limiter les vibrations lors du ponçage.
Caractéristique : Livré avec écrou de serrage M14.

Application : For fibre discs.
Features : With M14 retaining screw. Diam 180mm specially designed for 230mm grinding machine.



Ø	Grain	QTY	REFLEX	€ H.T.	Barcode	
115	M14	1	REFLEX	117.06	7,00	3510780117067
125	M14	1	REFLEX	127.06	7,90	3510780127066
180	M14	1	REFLEX	187.06	11,55	3510780187060



X 1