

Prematherm Postformé 1V

U_D = 1,3 (HB)
U_D = 1,7 (HM)

Porte thermique

Usage intérieur - 1 vantail - Simple action

Produit d'entrée de gamme que nous préconisons pour séparer une pièce chaude (23°C - HR : 30%) d'une pièce froide et humide (13°C - HR : 65%).

Exemple d'utilisation : Séparation Garage ou Cellier isolé du reste de l'habitation.



Thermique



THERMIQUE

- U_D = 1,3 (HB)
- U_D = 1,7 (HM)
- CTBA N° 03/PC.CERT/01-02



STABILITÉ

- Configuration testée en 2040 x 930 mm
- Climat B Classe 2
- flèche < 4 mm
- CTBA N°01/PC/PHY/1068/4a
(en chant droit uniquement) + ext de résultat



ENVIRONNEMENT

- PEFC 10-31-1148
Certié PEFC
jefi-france.org
- FSC MIXTE
FSC® C015988
- MISSIÈRES DANS L'AIR INTÉRIEUR
A+
- DEP N°3 (HB)
- DEP N°4 (HM)

1 famille de designs



Postformée Postformée tendance

Mise en œuvre



Nos +

- + Multiples solutions
Huisseries Fin de Chantier
en kit ou en bloc
- + Produits finis Usine
- + Serrure multipoints
automatique pour porte à
recouvrement
- + Bloc-porte réversible

Descriptif de base

Huisserie - Type : Huisserie métallique en acier 15/10e prépeint - Huisserie Créaconfort : Bois résineux pré-peint avec joint confort - Section : Mini 68 x 58 - Mise en oeuvre : Selon liste ci-dessous - Joint : Isophonique

Vantail - Epaisseur : 40 mm - Cadre : Bois résineux - Ame : Portes Thermiques - Parement : Postformé en MDF prépeint - Chants : Droits - A recouvrement - Etanchéité à l'air : Joint balai posé en traverse basse - Poids (format 2040 x 930) : 23 kg - Articulation : 3 paumelles 110 x 55 sur huisserie bois - 3 paumelles UNI BCP sur huisserie métallique, 4 à partir de 930 - 3 fiches sur huisserie bois - 3 fiches sur huisserie métallique, 4 à partir de 930 - Serrure : 1 point PD 1/2T axe à 40

Solution fin de chantier avec joint confort - **Easy Bois** : Huisserie bois résineux prépeint - Porte à recouvrement ou chants droits - livré en bloc avec kit contre chambranle - **Easy Bloc** : Huisserie MDF revêtue mélaminée blanc - Porte laquée à recouvrement - Fiches nickelées - Livré en kit - **Easy Liss** : Huisserie MDF revêtue décor Embellis - Porte bois, parements mélaminés à chants droits - Articulation sur charnières invisibles - Livré en kit

Dimensions et mises en œuvre standards

Dimensions max	Performance max	Bâti bois		Huisserie bois			Bâti métal		Huisserie métal			Huisserie Fin de Chantier Bois		
		Scellé	Scellée	Tunnel	Plaques de plâtre	ITI	Scellé	Scellée	Tunnel	Plaques de plâtre	ITI	Easy Bois	Easy Bloc	Easy Liss
2040x930	1.3 W/m².K Climat 2B	PB-02-CD/ PB-21-CR_1V	PB-04-CD/ PB-23-CR_1V	PB-07-CD/ PB-26-CR_1V	PB-09-CD/ PB-28-CR_1V	PB-11-CD/ PB-30-CR_1V	PB-01-CD/ PB-20-CR_1V	PB-03-CD/ PB-22-CR_1V	PB-06-CD/ PB-25-CR_1V	PB-08-CD/ PB-27-CR_1V	PB-10-CD/ PB-29-CR_1V	PB-13-CD/ PB-32-CR_1V	PB-31-CR_1V	PB-12B-CD

Variantes & options

Finitions du vantail - Laquage blanc (chant peint)

Huisserie - Bois dur qualité à vernir - Créaconfort : Bois résineux qualité à peindre avec joint iso - Huisserie métallique en acier galvanisé prépeint


Vantail - Cadre bois dur qualité à peindre - Cadre bois dur qualité à vernir - Ferrage avec paumelles réversibles pour huisserie bois selon plan PB-281

Articulations* - Paumelles inox UNI ou de 140

Serrures* - 1 point BC, BCC ou de sûreté - Multipoints axe à 50 - Multipoints automatique pour porte à recouvrement

Accessoires* - Garniture sur plaque ou sur rosace

Dimensions et performances maximales détaillées par mise en œuvre

	Performance	Bâti bois	Huisserie bois					Bâti métal	Huisserie métal					Huisserie Fin de Chantier Bois		
		Scellé	Scellée	Tunnel	Plaques de plâtre	ITI	Scellé	Scellée	Tunnel	Plaques de plâtre	ITI	Easy Bois	Easy Bloc	Easy Liss		
		PB-02-CD/ PB-21-CR_1V	PB-04-CD/ PB-23-CR_1V	PB-07-CD/ PB-26-CR_1V	PB-09-CD/ PB-28-CR_1V	PB-11-CD/ PB-30-CR_1V	PB-01-CD/ PB-20-CR_1V	PB-03-CD/ PB-22-CR_1V	PB-06-CD/ PB-25-CR_1V	PB-08-CD/ PB-27-CR_1V	PB-10-CD/ PB-29-CR_1V	PB-13-CD/ PB-32-CR_1V	PB-31-CR_1V	PB-12B-CD		
	1V	Postformée prépeinte	2040x(630/930) (3)										-	-		
	1V	Postformée laquée chants peints (1)	2040x(630/930) (3)									-	2040x(630/930) (3)	-		

CD = PORTE A CHANTS DROITS, CR = PORTE A RECOUVREMENT, (1) : Chants droits ou recouvrement (3) : Se référer aux pages Desings Communication pour les dimensions des vantaux disponibles par modèle