

Fiche technique produit

GUILBERT EXPRESS
Le Périgole, Lot 209-210
33 avenue du Maréchal de Lattre de Tassigny
94127 Fontenay sous Bois Cedex
Tél : 0.825.800.251 - Fax : 0.825.800.238

Lamp'piezo 351	
Créée le	26/10/2001
Modifiée le	11/04/2013
Indice	K

Réf. 351
Nom : Lamp'piezo

Produit : Lampe à cartouche
Métier : Sanitaire, Climatisation.
Utilisateur : Pro
Energie : Gaz butane / propane

Description réf. 351

1 tête de lampe à cartouche
1 cartouche butane-propane-propylène réf. 2015
dans une boîte carton

Domaines d'applications :

Sanitaire, soudage étain, brasage, dégrillage,
brûlage.

Type de flamme : Dard
Dimensions flamme : Ø 20 mm × 60 mm
Diamètre int. tuyère : Ø 18 mm



Fonctions

Débit et arrêt du gaz	oui	volant
Réglage de la flamme	oui	volant
Allumage piezo	oui	bouton
Retournement immédiat	oui	5s maxi (10s à la première utilisation d'une cartouche)
Pied	oui	toumant

Caractéristiques techniques selon les gaz à 20°C

Pression d'utilisation standard
Consommation en g/h
Puissance en kW
Puissance en BTU/h
Autonomie (h)

555	2015	2400
3 b / 44 PSI	4 b / 58 PSI	7 b / 102 PSI
129	143	214
1,8	2	2,9
6030	6680	9930
1h40	1h20	1h50

Capacité de brasage sur raccord droit selon les gaz

Avec brasure CuPh
Avec brasure 6% Ag

555	2015	2400
Ø 18	Ø 20	22
Ø 18	Ø 22	22

Interface

Connexions sur cartouches Réf. 2015 et 555

Matériaux principaux

Tuyère inox
Robinet laiton
Brûleur laiton

Accessoire :

Lot de 10 joints toriques tête LC Réf. 35563

Conditionnement

	Poids (g)	Larg.(mm)	Prof.(mm)	Haut.(mm)
Appareil en boîte carton réf. 351	800	105	70	315

IMPORTANT: Consulter la notice d'emploi avant utilisation - A n'utiliser que dans des locaux suffisamment aérés.