

# Fiche Technique Produit

GUILBERT EXPRESS

Le Péripole, Lot 209-21033

avenue du Maréchal de Lattre de Tassigny

94127 Fontenay sous Bois Cedex

Tél : 0.825.800.251 - Fax : 0.825.800.238.

Fer de couvreur type 367	
Créée le	16/01/2006
Modifiée le	24/10/2017
indice	K

<b>Réf.</b>	<b>367/8 - 367/9 - 6367/8 - 6367/9 - 6367/8L - 4367/8</b>
<b>Nom :</b>	<b>Fer à souder</b>

<b>Produit :</b>	<b>Fer de couvreur</b>
<b>Métier :</b>	<b>Couverture</b>
<b>Utilisateur :</b>	<b>Professionnel</b>
<b>Energie :</b>	<b>Gaz</b>

## Description

Manche à raccord 3/8"G à allumage piezo + lance de couverture.  
Compacts et légers.  
Flamme enveloppante type Cercoflam.  
Faible niveau sonore.  
Monter en température 2 fois plus rapide qu'un fer traditionnel.  
Importante économie d'énergie.  
Panne orientable de 0 à 360° et angle inclinable de ±5° pour une plus grande maniabilité.  
Changement du piezo sans outil.  
Outil fourni pour le changement de l'injecteur.  
Corps en fonte aciérée avec traitement anti-corrosion.  
Lance adaptée au travail du zinc, du cuivre, de l'inox, du zinc pré-patiné, du plomb...  
Pied 2 positions à effet ressort.  
Pression d'alimentation: **2bar**

## Domaine d'application:

Couverture, zinguerie...



## Caractéristiques techniques

	Débit g/h	Puissance		Température maxi	
		kW	BTU	°C	°F
<b>Toutes références type 367</b>	94 g/h	1,3 kW	4400	600 °C	1110 °F

## Pièces détachées

Pannes	Voir fiche technique pannes
injecteurs x 5	Réf. 36713

## Composition standard

Réf.	Désignation	Masse (nu)
<b>367/8</b>	Fer à souder + panne 678	850 g
<b>367/9</b>	Fer à souder + panne 679	930 g
<b>6367/8</b>	Fer à souder + panne 678, tuyau 4,75m ref. 963/5, détendeur 2 bar ref. 682	1570 g
<b>6367/9</b>	Fer à souder + panne 679, tuyau 4,75m ref.963/5, détendeur 2 bar ref.682	1650 g
<b>6367/8L</b>	Fer à souder + panne 1778, tuyau 4,75m ref. 963/5, détendeur 2 bar ref. 682	1560 g
<b>4367/8</b>	Lance de couverture + panne 678	500 g

## Matériaux

Panne : cuivre 99,9% de pureté  
Brûleur : fonte aciérée anti-corrosion  
Venturi inox  
Robinetterie : laiton

**IMPORTANT : Consulter la notice d'emploi avant utilisation - A n'utiliser que dans des locaux suffisamment aérés.**

GUILBERT EXPRESS se réserve le droit de modifier les caractéristiques du produit sans préavis. Photos non contractuelles