

wedi Tools | bande d'étanchéité de baignoire

- Recouvrement en feutre
- Pour étanchéification de receveurs de douche et baignoires
- Bonne propriété d'adhérence



Description générale du produit

La bande d'étanchéité de baignoire wedi Tools se compose d'un tissu feutré en polypropylène enduit de TPE avec bande butylique intégrée.

Domaines d'application

Pour l'étanchement fiable de baignoires et receveurs de douches en acier, émaillé, acrylique ou semblables.

Consignes de mise en oeuvre

Pour l'étanchement, la bande d'étanchéité de baignoire wedi Tools doit être collée et plaquée uniformément avec la bande butylique contre la baignoire ou le receveur de douche. wedi 610 ou wedi 520 permet le collage au mur avec l'étanchéité de surface. La bande d'étanchéité de baignoire doit être plaquée uniformément dans le lit de colle avec un rouleau si le montage est réalisé avec wedi 610. Le recto et le verso de la bande d'étanchéité doivent être enduits si le collage est réalisé avec wedi 520.

Caractéristiques techniques

Bande d'étanchéité pour joints stable, rigide en longueur et élastique latéralement

Nature du matériau	Tissu feutré en polypropylène enduit de TPE avec bande butylique intégrée
Couleur	grise
Largeur totale	120 mm
Largeur de couche	Largeur de bande butylique 15 mm
Épaisseur totale	1,32 mm
Poids	60 g/m
Résistance à la traction dans le sens de la longueur	ca. 104 N / 15 mm
Résistance à la traction dans le sens de la largeur	ca. 23 N / 15 mm
Déformation permanente à la cassure dans le sens de la longueur	ca. 70%
Déformation permanente à la cassure dans le sens de la largeur	ca. 335%
Résistance à la pression de l'eau (1,5 bar)	> 1,5 bar
Résistance aux produits chimiques	donné selon la fiche technique ZDB
Imperméabilité à l'eau	donné selon la fiche technique ZDB
Résistance aux UV	> 500 h
Résistance aux variations de température	-30°C / +90°C

Livraison

Rouleau de 3,60 m emballé dans un carton individuel (pour une largeur de 120 mm)

Stockage

À conserver dans un endroit sec et frais, et à protéger contre la lumière du soleil.

Précautions particulières

Aucune

Les renseignements sur les possibilités d'utilisation et d'application des produits wedi, les recommandations techniques ou les conseils et autres indications de nos employés (conseil d'application) sont effectués au mieux de nos connaissances mais sont seulement donnés à titre indicatif et en excluant toute responsabilité. Ils ne déchargent pas nos clients et leurs propres clients d'effectuer des propres contrôles et tests quant au caractère approprié des produits pour les procédés et objectifs prévus.