

# Algimouss — PRO —

NETTOYANT PRÊT À L'EMPLOI

## ALGINET DALLAGES

Nettoie les salissures tenaces et redonne un aspect propre.

TERRASSES ET DALLAGES



Photo non contractuelle.



Efficace contre les verdissures, les graisses et les traces de pollution




Facile et rapide à appliquer  
Efficace en 2 heures



Respecte l'environnement  
Sans chlore



AVANT



APRÈS



### CONSUMMATION

1 litre = environ 5 m<sup>2</sup> nettoyés

### PROPRIÉTÉS

- Nettoie les salissures, verdissures sur les sols et dallages extérieurs. Ce produit est conseillé en première application pour les supports sales, avant tout traitement.
- Ne modifie pas l'aspect, ni la structure des supports.
- N'agresse pas les matériaux.
- Ne contient ni chlore, ni soude caustique, ni acide.

### SUPPORTS

Dallages et sols extérieurs : pavés autobloquants, pierres naturelles ou reconstituées, béton brut ou teinté, terres cuites, tomettes, résines teintées, granit, pierres bleues.

### RECOMMANDATIONS

- Conditions d'application : entre 5° et 25°C.
- Protéger la végétation environnante, et les surfaces métalliques.
- En cas de projections accidentelles, rincer immédiatement avec de l'eau.
- En présence de substances grasses, nous vous conseillons d'utiliser **ALGICLEAN**.
- Stocker en local hors gel.

### MODE D'EMPLOI

- Humidifier le support avant application.
- Appliquer le **produit pur** avec un pulvérisateur en prenant soin d'éviter la végétation environnante.
- Laisser agir 60 minutes à 2 heures.
- Rincer au nettoyeur haute pression (pression moyenne).
- Nettoyer les outils à l'eau après l'utilisation.

### CONDITIONNEMENT

### GENCOD

Bidon de 5L	349026 <b>0810025</b>
Pulvérisateur de 5L	349026 <b>0810056</b>
Bidon de 15L	349026 <b>0810049</b>

### PRODUITS ASSOCIÉS



**ALGDAL**



**ALGFOB+**

**ALGFOB+ EFFET MOUILLÉ**

**Important** : Le contenu de cette documentation résulte de notre expérience du produit. Il ne peut engager notre responsabilité quant à son utilisation à chaque cas particulier. Il est en outre indispensable de procéder à des essais préalables.

#### Fiche de données de sécurité

Contactez-nous : [fds@algimouss.com](mailto:fds@algimouss.com)

**Algimouss**

FABRIQUÉ EN FRANCE

ZI La Bergerie, rue Edouard Branly, 49280 LA SÉGUINIÈRE  
T. 02 41 62 60 75 - [contact@algimouss.com](mailto:contact@algimouss.com)  
[www.algimouss.com](http://www.algimouss.com)

NETTOYAGE

TRAITEMENT

PROTECTION

EQUIPEMENT