



LES + PRODUIT

- ▶ Facilité d'utilisation
- ▶ Biodégradable à 98% en 28 jours

CONSOMMATION

- ▶ 0,3 à 0,9 litre/m²

CONDITIONNEMENT

- ▶ Seau métallique de 5 litres

CONSERVATION

▶ 12 mois

à partir de la date de fabrication, en emballage d'origine non ouvert, stocké au frais à l'abri du gel et de la lumière

GARANTIE

- ▶ R.P. fabricant

ASSISTANCE TECHNIQUE : La Société ParexGroup S.A. assure l'information et l'aide aux entreprises qui en font la demande pour le démarrage d'un chantier afin de préciser les dispositions spécifiques de mise en œuvre du produit (ou procédé). Cette assistance ne peut être assimilée ni à la conception de l'ouvrage, ni à la réception des supports, ni à un contrôle des règles de mise en œuvre.

DOCUMENTATION TECHNIQUE - Novembre 2016

La présente Fiche Technique a pour but d'informer sur les propriétés du produit. Les renseignements qui y figurent sont basés sur nos connaissances actuelles. Il appartient à l'utilisateur de s'informer sur l'adaptation du produit à l'usage désiré et de vérifier si cette fiche n'a pas été remplacée par une édition plus récente - Mise à jour consultable sur www.parexlanko.com

PAREXGROUP S.A. 19 place de la Résistance - CS 50053
92445 Issy-les-Moulineaux Cedex - Tél. (33) 01 41 17 20 00
Renseignements techniques : 0 826 08 68 78 (0,15 €/min + prix appel)

PAREXLANKO

BIO-GRAFFITI NETTOYANT



DESCRIPTION

- Nettoyant formulé pour l'élimination des graffitis.

PROPRIÉTÉS

- Facilité d'utilisation.
- Biodégradable à 98% en 28 jours

CARACTÉRISTIQUES

- **Aspect** : liquide fluide
- **Nature** : esters en solution / surfactants et épaississants
- **Densité** : 1 ± 0,01

DOMAINE D'APPLICATION

- Supports en pierres, béton, ciment, bois, briques.
- Surfaces métalliques peintes industriellement (trains, métro, bus, voitures, bardages métalliques).
- Surfaces traitées avec **BIO-GRAFFITI PROTECTION**.

MISE EN ŒUVRE

■ APPLICATION

Surfaces non protégées

- Appliquer une couche épaisse de **BIOGRAFFITI NETTOYANT** à l'aide d'une brosse.
- Attendre quelques minutes, puis imprégner toute la surface jusqu'à ce que le graffiti soit dissout.
- Laver avec de l'eau chaude (+ 90°C) à basse pression (30 bars).

Surfaces protégées avec

BIO-GRAFFITI PROTECTION

- Appliquer le nettoyant sur les graffitis.
- Essuyer avec un chiffon humide puis rincer avec une éponge.
- Bien sécher la surface et appliquer à nouveau une couche de **BIO-GRAFFITI PROTECTION**.
- Dans tous les cas, prévoir un essai préalable.

CONSOMMATION

- 0,3 à 0,9 litre/m²

PRÉCAUTIONS D'EMPLOI

- Appliquer par des températures comprises entre + 5°C et + 30°C.
- Protection respiratoire (masque) ainsi que port de lunettes et de gants recommandé.
- En cas de contact accidentel :
 - avec les yeux, laver immédiatement et abondamment à l'eau claire.
 - avec la peau, laver immédiatement à l'eau et au savon.
 - en cas d'ingestion, de malaise ou d'accident, consulter immédiatement un médecin.
- Ne pas déverser le produit dans les égouts et les eaux.
- Consulter la Fiche de Données de Sécurité.