

COLLE



LES + PRODUITS

► 4 en 1 : reboucher, lisser, coller, monter

CONDITIONNEMENT

- 5 kg - lot de 4 sacs
- 10 kg

CONSERVATION

- 24 mois à partir de la date de fabrication en emballage d'origine non ouvert, stockée à l'abri de l'humidité.



PERFORMANCES

Colle-enduit prête à gâcher, employée pour son pouvoir collant et sa souplesse. Elle est indispensable à tout chantier intérieur pour travaux courants de : collage, montage, rebouchage, surfaçage et lissage.

SUPPORTS ADMIS

- Briques, parpaings, béton, béton cellulaire, plâtre, carreaux de plâtre.

PRÉPARATION

■ PRÉPARATION DES SUPPORTS :

- Les supports exempts de laitance seront nettoyés, dégraissés, dépoussiérés.
- Ne convient pas en milieu humide. En cas de remontée d'humidité capillaire, traiter avec un produit adapté et laisser sécher le temps nécessaire avant la mise en œuvre.
- Sur support ancien, éliminer les traces de graisse, de peinture.

■ PRÉPARATION DE LA COLLE :

- Verser l'eau claire nécessaire à une gâchée dans une auge propre.
- Ajouter la poudre en pluie régulière dans la proportion d'eau correspondante à l'utilisation souhaitée de la colle-enduit.
- Bien mélanger manuellement pour obtenir une pâte homogène et sans grumeaux.
- Laisser reposer 10 minutes environ puis rebattre légèrement et utiliser dans les 90 minutes.
- La consistance du mélange peut être modifiée pendant les 15 minutes suivant le gâchage, par ajout de poudre ou d'eau. Au-delà de ce temps, ne plus modifier le mélange.

MISE EN ŒUVRE

■ APPLICATION :

- **Montage des carreaux de plâtre** : graisser régulièrement les tranches des carreaux après dépoussiérage.
- **Collage des complexes isolants** (polystyrène, laine minérale) : déposer à la spatule des plots de colle épais d'un diamètre d'environ 15 cm tous les 30 cm horizontalement et 40 cm verticalement sur l'isolant. Appliquer le complexe contre le mur.
- **Enduisage** des joints de plaques de plâtre à bords amincis.
- **Lissage** : surfaçage des supports sains et secs avant peinture ou tapisserie.
- **Rebouchage** : boucher les trous, fissures et imperfections des supports avant travaux de finitions. Appliquer la pâte à la spatule.

■ NETTOYAGE :

- Nettoyer les mains et les outils à l'eau avant le séchage.

SÉCURITÉ

- Conserver hors de portée des enfants.
- Porter des équipements de protection individuelle : gants, vêtements et lunettes de protection.
- Ne pas respirer les poussières.
- Éviter le contact avec les yeux.
- En cas de contact avec les yeux, laver immédiatement et abondamment avec de l'eau et consulter un spécialiste.

CARACTÉRISTIQUES D'UTILISATION



CATALOGUE TECHNIQUE - Mai 2019

La présente Fiche Technique a pour but d'informer sur les propriétés du produit. Les renseignements qui y figurent sont basés sur nos connaissances actuelles. Il appartient à l'utilisateur de s'informer sur l'adaptation du produit à l'usage désiré et de vérifier si cette fiche n'a pas été remplacée par une édition plus récente - Mise à jour consultable sur www.parexlanko.com

PAREXGROUP S.A. 19 place de la Résistance - CS 50053
92445 Issy-les-Moulineaux Cedex

PAREXLANKO

Consulter la Fiche de Données de Sécurité disponible sur demande ou sur www.parexlanko.com