

# URSA TERRA

## Hometec 35

Panneau roulé de laine de verre semi-rigide non revêtu



### Valeurs R & conditionnements

	Valeur R m <sup>2</sup> K/W	Épaisseur mm	Longueur mm	Largeur mm	Unités/ colis	m <sup>2</sup> / colis	Colis/ palette	m <sup>2</sup> / palette	Dispo	Code SAP	Code EAN (colis)
RENO	1,70	60	10 000	1 200	1	12,00	18	216,00	S	2075260	5412424708236
RT	2,25	80	8 000	1 200	1	9,60	18	172,80	D	2075264	5412424705143
	2,85	100	6 000	1 200	1	7,20	18	129,60	S	2075263	5412424703224
	3,40	120	5 000	1 200	1	6,00	18	108,00	D	2131018	8435078258404
	4,00	140	4 000	1 200	1	4,80	18	86,40	D	2141791	4017916518815
	4,25	150	4 000	1 200	1	4,80	18	86,40	S	2075262	5412424759078
	4,55	160	3 500	1 200	1	4,20	18	75,60	D	2141716	4017916518310
RT	5,70	200	3 000	1 200	1	3,60	18	64,80	S	2133882	4017916418535
RT	6,25	220	3 000	1 200	1	3,60	18	64,80	D	2141715	4017916518297
RT	6,85	240	2 700	1 200	1	3,24	18	58,32	D	2136290	4017916451969
	7,55	265	2 400	1 200	1	2,88	18	51,84	D	2137079	4017916456254

S : Stock - Produit en stock / D : Délai - Sans minimum de commande, délai et quantité nous consulter / NS : Non Stock - Avec minimum de commande, délai et quantité nous consulter

### Caractéristiques techniques

Caractéristiques obligatoires		
Conductivité thermique ( $\lambda_D$ )	W/(m.K)	<b>0,035</b>
Classement feu (EUROCLASSE)		<b>A1</b>
Tolérance d'épaisseur		<b>T2</b>
Caractéristiques spécifiques		
Résistance à la diffusion de vapeur d'eau	MU	<b>1</b>
Absorption d'eau à court terme (WS)	kg/m <sup>2</sup>	<b>&lt; 1,0 jusqu'à 210 mm inclus</b>
Isolant semi-rigide		<b>De 60 à 265 mm</b>

**Produit certifié conforme à la norme européenne :**

NF EN 13162

**Code de désignation :**

MW-EN 13162-T2-WS-MU1 (Ep. 60 à 210 mm)

MW-EN 13162-T2-MU1 (Ep. 220 à 265 mm)

**DoP :** <http://dop.ursa-insulation.com>

N° 33UGW35NK16111

**ACERMI :** 08/083/510

**Classement émission COV :** A+



\*Information sur le niveau d'émission de substances volatiles dans l'air intérieur, présentant un risque de toxicité par inhalation, sur une échelle de classe allant de A+ (très faibles émissions) à C (fortes émissions).

### Conseil URSA

- Associez notre système URSA SECO à Hometec 35 pour une parfaite étanchéité à l'air

### Avantages

- Facilité de mise en œuvre
- Bonne isolation thermique
- Adapté à la pose en MOB (Maison Ossature Bois)

### Applications

- Combles aménagés
- Combles perdus
- Isolation thermique et acoustique des murs par l'intérieur
- Isolation thermique et acoustique des murs par l'extérieur
- Bâtiments non résidentiels

