

# URSA TERRA

## PRK 32

Panneau de laine de verre semi-rigide  
revêtu sur une face d'un papier kraft quadrillé



### Valeurs R & conditionnements

Valeur R m <sup>2</sup> K/W	Épaisseur mm	Longueur mm	Largeur mm	Unités/ colis	m <sup>2</sup> / colis	Colis/ palette	m <sup>2</sup> / palette	Dispo	Code SAP	Code EAN (colis)
1,40	45	1 350	600	13	10,53	12	126,36	D	2139687	4017916481973
1,85	60	1 350	600	10	8,10	12	97,20	D	2124676	8435078245503
2,30	75	1 350	600	8	6,48	16	103,68	S	2142198	4017916524991
2,65	85	1 350	600	7	5,67	16	90,72	S	2142199	4017916525110
3,15	101	1 350	600	6	4,86	16	77,76	S	2141737	4017916518402
3,75	120	1 350	600	5	4,05	16	64,80	S	2142201	4017916525158
4,35	140	1 350	600	4	3,24	16	51,84	S	2142202	4017916525172
5,00	160	1 350	600	3	2,43	16	38,88	S	2142203	4017916525196
5,60	180	1 350	600	3	2,43	16	38,88	D	2142204	4017916525219
6,25	200	1 350	600	3	2,43	16	38,88	D	2142205	4017916525233



S : Stock - Produit en stock / D : Délai - Sans minimum de commande, délai et quantité nous consulter / NS : Non Stock - Avec minimum de commande, délai et quantité nous consulter

### Caractéristiques techniques

Caractéristiques obligatoires		
Conductivité thermique ( $\lambda_p$ )	W/(m.K)	<b>0,032</b>
Classement feu (EUROCLASSE)		<b>F</b>
Tolérance d'épaisseur		<b>T3</b>
Caractéristiques spécifiques		
Résistance à la vapeur d'eau (Z)	m <sup>2</sup> .h.Pa/mg	<b>1</b>
Absorption d'eau à court terme (WS)	kg/m <sup>2</sup>	<b>&lt; 1,0</b>
Isolant semi-rigide		<b>De 45 à 200 mm</b>

**Produit certifié conforme à la norme européenne :**

NF EN 13162

**Code de désignation :** MW-EN 13162-T3-WS-Z1

**DoP :** <http://dop.ursa-insulation.com>

N° 33UGW32KP16111

**ACERMI :** 02/083/046

**Classement émission COV :** A+



\*Information sur le niveau d'émission de substances volatiles dans l'air intérieur, présentant un risque de toxicité par inhalation, sur une échelle de classe allant de A+ (très faibles émissions) à C (fortes émissions).

#### Conseil URSA

- Associez notre système URSA SECO à PRK 32 pour une parfaite étanchéité à l'air

### Avantages

- Facilité de mise en œuvre
- Isolation thermique haute performance
- Confort de pose

### Applications

- Isolation thermique et acoustique des murs par l'intérieur

