Expert de l’étanchéité depuis 1957

RUBSON Lisseur

Matière polyéthylène permettant une « non »-adhérence aux contacts des différents mastics à lisser

DESTINATIONS

- Lissage de la plupart des joints (baignoires, lavabos, éviers, bacs à douche, plans de travail, pourtours de portes et fenêtres, plinthes etc…)

BÉNÉFICES

- Pour lisser les mastics et réaliser des joints parfaits
- Lisseur pour tous mastics acryliques, silicones, polyuréthanes, et polymères hybrides.
- Pour réaliser un lissage et une finition parfaite du joint grâce à sa forme spécialement étudiée.
- 4 angles de lissage possible
- Lavable et réutilisable

CARACTERISTIQUES

Couleur	Rouge
Matière	Polyéthylène non adhérent
Stockage	Pas de condition particulière

MISE EN OEUVRE

- Nettoyer le support et retire l’ancien joint avec Rubson Gel enlève joint.
- Appliquer le nouveau joint.
- Humidifiez le lisseur (éventuellement avec de l’eau savonneuse) et lissez le joint avec l’un des 4 angles possible suivant la dimension/largeur du joint souhaité.
- Nettoyez le lisseur avec de l’eau savonneuse après utilisation.

PRÉCAUTIONS D’EMPLOI

Fiche de données de sécurité disponible sur demande pour les professionnels au 09 69 32 09 30 ou sur le site http://mysds.henkel.com

Ce document contient des informations données de bonne foi et fondées sur l’état actuel de la règlementation et de nos connaissances. Etant donné la diversité des matériaux et des méthodes de travail, ces informations ne peuvent constituer que des recommandations, et ne doivent pas se substituer aux essais préliminaires indispensables pour s’assurer de l’adéquation du produit à chaque usage envisagé. Par conséquent le présent document ne saurait engager la responsabilité de Henkel France pour toute utilisation du produit non conformes aux recommandations visées dans le présent document et/ou en cas d’atteinte à des tiers du fait de l’utilisation de nos produits. Il appartient aux utilisateurs de s’assurer du respect de la législation et règlementation locale.
La société Henkel France garantit que ses produits respectent ses spécifications de vente. Les utilisateurs sont invités à vérifier qu’ils sont en possession de la dernière version du présent document, la société Henkel France étant à leur disposition pour fournir toute information complémentaire

HENKEL France
161, rue de Silly
92100 Boulogne-Billancourt
Tél. : 09 69 32 09 30 (appel non surtaxé)

This document was created and digitally signed by tdx.henkel.com at 2025-11-28T14:29:24.168Z