

LUNETTE MASQUE



Réf : X20500508A

DESCRIPTIF :

- Masque de protection avec monture en PVC incolore
- Oculaire monobloc traité antibuée
- 4 aérateurs indirects
- Adaptation au visage par élastique

UTILISATION :

- Pour tous les travaux de meulage, décapage, ponçage, découpe, broissage en ambiances poussiéreuses.
- Pour les travaux de menuiserie, plomberie, entretien des espaces verts : débroussaillage, taille ...
- Pour l'utilisation de produits chimiques : peinture, traitement phytosanitaire.
- Convient pour une utilisation de longue durée.
- Contre : les projections de liquides, les grosses particules de poussières, le métal fondu et les solides chauds.

CONSEIL D'ENTRETIEN ET DE STOCKAGE :

- Pas d'entretien préconisé. Stockage en emballage carton, dans un endroit sec et à température normale.
- Pas de date de péremption.
- Pas de substance contenue dans la lunette amenant des allergies.

NORME CE :

- Cette lunette est conforme à la norme EN 166 1/BT :
 - 1 = classe optique 1 : pour les travaux continus
 - BT = résistance mécanique : impact à moyenne énergie, résiste à une bille de 6mm et de 0.86gr à 120m/s, à températures extrêmes (-5°C à +55°C)
- Résiste à des gouttelettes ou projections de liquides.

Traitement	ANTIBUEE	Code barre	3355145005081
Dimensions	26 x 10 cm	Dimensions colis	88.8 x 32.4 x 52.8 cm
Poids unitaire	35 g	Poids colis	3.900 kg
Conditionnement	boite de 10 paires de lunettes	Colisage	100 paires de lunettes