

JOINT PÂTE - STANDARD

JOINTS PÂTE

Joint pâte prêt à l'emploi



DESTINATIONS

Mur intérieur.

REVÊTEMENTS

Pour tous types de carreaux posés sur support neuf (mortier, béton, ciment...) ou ancien rigide (carrelage, ragréage P3...).

Ne convient pas au carrelage posé sur supports :

- anciens déformables* (parquet, dalles semi-rigides...).
- extrêmes* (sol chauffant, plancher rayonnant électrique, façades...).

* utiliser le joint souple Bostik.

AVANTAGES

- Spécial mur et plan de travail
- Application facile
- Sans retrait: ne creuse pas-ne fissure pas

MISE EN OEUVRE

PREPARATION :

L'emplacement des joints doit être sec et exempt de traces de colle ou de ciment afin d'obtenir une bonne adhérence, un séchage complet et une couleur de joint homogène.

Nettoyer le support par grattage puis aspiration de la poussière.

Pour obtenir une couleur uniforme, choisir des produits issus du même n° de lot (voir marquage en haut du produit).

APPLICATION :

Etaler la pâte sur les carreaux en procédant par surface de 1m² maximum avec une raclette. Déposer le produit en diagonale de haut en bas sur les carreaux en appuyant fort pour remplir l'intérieur des joints jusqu'au fond.

Nettoyage (Important) :

Après 5 à 10 minutes maximum (selon porosité du carrelage), nettoyer la surface des carreaux.

Finition :

Poser un chiffon légèrement humide sur votre doigt et lisser la surface du joint. En cas de manque ou de largeur supérieure à 3 mm, une 2ème application peut être nécessaire.

SECHAGE COMPLET ET OUVERTURE A LA MARCHE : 24h après (température ambiante +20°C).

*à +23°C et 50% d'humidité

PRECAUTIONS D'EMPLOI :

Température d'application comprise entre +5°C et +30°C. A l'abri du soleil, du gel, de la pluie et du vent.

CONSOMMATION

Dimension des carreaux	10x10 cm	20x20 cm	30x40 cm
Largeur du joint : 1 mm	0,45 kg / m ²	0,23 kg / m ²	0,18 kg / m ²


CONSERVATION

18 mois à partir de la date de fabrication : en emballage d'origine, fermé et entreposé au sec, à l'abri du gel et des fortes chaleurs.

CONDITIONNEMENTS

Code	UC	PCB	GENCOD
30110691	Seau plastique - BLANC 5 kg	1	3549210025115
30110692	Pot plastique - BLANC 1,5 kg	6	3549210030690
30600862	Pot plastique - GRIS 1,5 kg	6	3549212464479

SECURITE



Pour plus de détails, consulter la fiche de données de sécurité sur la base

www.quick-fds.com.

Les préconisations de mise en œuvre sont définies par rapport à des standards moyens d'utilisation. Elles sont à respecter impérativement mais ne dispensent pas d'essais préalables, notamment en cas de première utilisation et/ou de contraintes particulières du support, du chantier ou du milieu. Consulter nos fiches de données de sécurité pour les précautions d'emploi.

