



flashez ce code pour accéder à la fiche technique de ce produit



Avis technique

**CSTB**

Agrément technique

**EUROPEEN**



**CARACTERISTIQUES TECHNIQUES**

Dimensions	1,45 m x 10,35 ml
Surface	15 m <sup>2</sup>
Poids (rouleau)	+ / - 12 kg
Conductivité thermique (λ) <small>Norme européenne EN12667</small>	0,033 W / (m.K)
Poids (m <sup>2</sup> )	+ / - 755 g
Epaisseur	+ / - 50 mm
Résistance à la pénétration de l'eau	W1
Basse émissivité	≤ 0,10

**COMPOSITION**

Isolant constitué de 13 éléments

- 2 bi-reflecteurs polyester métallisé armés 100 g / m<sup>2</sup> à basse émissivité (≤ 0.10)
- 6 ouates polyester 80 g / m<sup>2</sup>
- 5 films réflecteurs polyester métallisé 12μ

**UTILISATION**

- Stockez vos rouleaux à l'abri de la pluie et du soleil.
- Pour garantir une pose optimale, utilisez un adhésif Polypro Aluminisé **KDB** Isolation.
- Ne peut être posé autour d'une source de chaleur vive telle qu'une cheminée, un insert, autour d'un boisseau, des tuyaux de chaudière, etc... Pour ces applications, utiliser un isolant classé **A1**.

**POSE FACILE ET RAPIDE**

adhésif de jointement incorporé

Technologie **SUPERPOSE®**



MESURER



COUPER



AGRAFER



ASSEMBLER

Compatible avec l'adhésif 100 x 25

**ROULEAU DE 15 M<sup>2</sup>**