

NAVYKIT

Fiche technique

GAMME NAYVLAM



DESIGN PARQUET

P.A. de Torcé Est / Montigné / 35370 Torcé / France
Tél. +33 (0)2 99 49 66 66 / Fax +33 (0)2 99 49 66 67
E-mail France : commercial@designparquet.fr
E-mail Export : export@designparquet.fr

www.designparquet.com

Avec la publication de cette fiche technique, toutes les versions précédentes sont invalides. Les erreurs et les informations techniques peuvent être modifiées sans préavis.

Date de mise à jour : Décembre 2025.

FICHE TECHNIQUE – NAVYKIT

CARACTÉRISTIQUES

Description : Le Navykit contient tous les éléments indispensables pour la pose d'un parquet de notre gamme Navylam.

KIT DE POSE NAVYLAM+ (POUR 5 M2)

- Cales en bois
- 1 cartouche de colle Navycol+ pour étanchéité des joints
- 1 ruban adhésif pour la finition des joints en périphérie
- 1 cartouche de Navyjoint noir
- 1 bidon de 1 litre d'huile N+
- 1 chiffon



Le NAVYKIT GARANTIE la pose du Navylam / Navylam+

MISE EN ŒUVRE

Principe de pose pont de bateau :

1-En plein : Directement sur le support avec la Navycol PS. Le Navylam+ est compatible sur chauffage au sol basse température et réversible exclusivement avec la Navycol PS et collage en plein

2-Sur sous-couche parquet ISO dB : Il s'agit d'une sous-couche autocollante sur le support et sur le parquet. Ce procédé, en plus de son isolation phonique, permet une pose plus simple, rapide et plus propre. (voir DTU pour la procédure de mise en route du chauffage avant et après la pose.)

3-POSE : Afin d'effectuer une pose harmonieuse, nous vous recommandons de faire une pose à blanc toutes les 3 rangées afin de préparer vos coupes et d'agencer au mieux les longueurs et nuances des lames. A la fin de ces 3 rangées, vous tracerez un trait au sol pour pouvoir délimiter la largeur de la colle à étaler ou la longueur des cordons (collage par cordons exclus sur sol chauffant). Enlever ensuite vos lames de parquet en les empilant les unes sur les autres pour ensuite les en-coller dans le bon ordre. Démarrer la pose en n'oubliant pas de laisser un jeu de dilatation de 5 mm minimum autour de la pièce. Poser la première rangée rainure côté mur et languette face à vous, encoller d'un mince filet de colle Navycol+ la languette caoutchouc et le bout de la lame. Si de la colle déborde sur le parquet, il faut l'essuyer tout suite avec le chiffon propre. Renouveler ce système de pose jusqu'à la fin de la pièce. Pour couler le Navyjoint en périphérie, protéger votre parquet avec le ruban adhésif fourni, puis appliquer le Navyjoint en le lissant avec une spatule. Ôter le ruban et laisser sécher.

Appliquer une couche d'huile d'entretien N+.

