

Le Destructeur de Rouille permet d'assainir tous les métaux ferreux rouillés et non peints avant application de sous-couche ou peinture anti-rouille. Détruit galvanisation, calamines de chauffe et de soudure, sans effort.



CARACTÉRISTIQUES

 **ASPECT**

 **RENDEMENT**

 **SÉCHAGE**

Gris à gris marbré

0,25 L / 0,5 L / 1L

Sec au toucher : 12h



SÉCHAGE

Entre 2 couches : 24h (et moins de 72h)



RENDEMENT

8 à 10m²



NETTOYAGE DES OUTILS

Eau

CONSEILS D'UTILISATION

PROPRIÉTÉS

- > Détruit chimiquement la rouille en une seule opération
- > Dérouille tous les fers : portails, barrières, outils de jardin, balcons, voitures, bateaux, vélos, motos, tracteurs...
- > Traite d'une façon homogène et pénètre dans les endroits inaccessibles

PRÉPARATION

- > Prêt à l'emploi, ne pas diluer.
- > Débarrasser le métal des particules friables de rouille par léger ponçage.
- > Protéger les surfaces adjacentes (sol, terrasses, etc.).
- > Bien agiter le flacon avant utilisation. A utiliser idéalement à 20°C.

APPLICATION

- > Appliquer à la brosse ou au pinceau.
- > Laisser agir 2h.
- > Lors de l'application, éviter toutes éclaboussures ou coulures sur des surfaces peintes non rouillées. Si cela se produisait, essayer aussitôt à l'aide d'un chiffon.
- > Si la rouille est épaisse, effectuer un léger brossage dans l'heure qui suit l'application, puis renouveler celle-ci.
- > Pour une application sur métaux non ferreux (cuivre, zinc, galvanisé, ...) rincer à l'eau claire.
- > Ne pas rincer sur métaux ferreux.



Les conseils peinture Julien

Le Destructeur de Rouille n'est pas une sous-couche antirouille. Appliquer uniquement sur les parties rouillées ou oxydées. Ne pas appliquer sur supports peints. Pour les petites pièces rouillées, utiliser la technique du trempé (3 à 48h maxi). Avant toute application de peinture,

essuyer le métal traité avec le Destructeur de Rouille à l'aide d'un chiffon.