

brennenstuhl®

_ smart technology.*

GAMME BAT PRO plusieurs longueurs et sections de câble



Poignée
guide-câble

Enrouleur BAT PRO

- Disjoncteur thermique
- Protection enfants
- Tambour monobloc moulé en matière très résistante
- Support en acier galvanisé

Données techniques

- IP44
- Fiche
- Prises

- Puissance maxi

1 fiche 2P+T 16A/230V~
4 prises 2P+T 16A/230V~ à clapet
automatique
câble déroulé 3500 W
câble non déroulé 1000 W

Fourni avec :

- Poignée de transport avec guide-câble



Référence	Gencod	UV	Câble	Ø	Poids g	Dim mm	Pces/Palette
1205921	3281852059218	1	25m H07RN-F 3G1,5	260	4610	260x195x335	72
1205931	3281852059317	1	40m H07RN-F 3G1,5	260	6890	260x195x335	72
1205941	3281852059416	1	25m H07RN-F 3G2,5	260	6180	260x195x335	72
1205951	3281852059515	1	40m H07RN-F 3G2,5	320	9980	320x200x410	33
1205961	3281852059614	1	33m H07RN-F 3G2,5	290	7880	290x190x365	48
1205971	3281852059713	1	33m H07RN-F 3G1,5	260	5640	260x185x335	72

H. Brennenstuhl S.A.S. 4 rue de Bruxelles – 67170 Bernolsheim – www.brennenstuhl.fr

Tél.commercial : 03 88 18 22 22 – Standard : 03 88 20 15 31 – Fax : 03 88 20 29 88

*Une technologie bien pensée