



**AX**  
**ERTS**  
**RESS**

noir  
goudron  
.....  
respecte les  
oints isolants

- Se rince facilement.
- Formule sans soude caustique.
- Odeur agréable.



poêles



inserts

Contre-indication  
du fabricant

#### MODE D'EMPLOI .....

Le foyer doit être éteint, la surface froide. Protéger les supports environnants. Pulvériser à env. 20 cm de la surface. Laisser agir quelques minutes puis nettoyer avec une éponge humide. Frotter les salissures les plus tenaces. Rincer puis essuyer.

#### RECOMMANDATIONS .....

N'utiliser que pour l'usage prévu. Faire un test au préalable.

#### COMPOSITION .....

Contient : moins de 5% de : agents de surface anioniques. Moins de 5% de : agents de surface non ioniques. Parfums.

#### PRÉCAUTIONS .....

**DANGER.** Contient : HYDROXYDE DE POTASSIUM. Provoque de graves brûlures de la peau et de graves lésions des yeux. Tenir hors de portée des enfants. Ne pas respirer les vapeurs. Éviter tout contact avec les yeux. Utiliser seulement en plein air ou dans un endroit bien ventilé. Porter des gants de protection, des vêtements de protection et un équipement de protection des yeux et du visage. EN CAS D'INGESTION: appeler immédiatement un CENTRE ANTIPOISON ou un médecin. EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: Rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer. Garder sous clef. Éliminer l'emballage et son contenu en accord avec la réglementation nationale en vigueur. L'emballage souillé et le produit non utilisé doivent être éliminés en déchetterie.



Une fois vide, cet emballage peut-être collecté gratuitement dans l'un des nombreux points de collecte. Pour connaître le plus proche de chez vous, connectez-vous sur [ecodds.com](http://ecodds.com).

HS 945g

Une question ?  
[www.starwax.fr](http://www.starwax.fr)  
0 806 601 101  
Service gratuit  
+ prix appel  
S.A.S. BRUNEL - CS 80206  
F 59445 WASQUEHAL cedex

500 ml

