

 > [DISQUES À TRONÇONNER](#) > [MÉTAL](#) > [TRONÇONNAGE MÉTAL](#)



TRONÇONNAGE MÉTAL

DAT.00123

Tronçonnage de matériaux pleins, de profilés et de tubes.
Longue durée de vie.
Haute rigidité latérale.
353.28.25 utilisable uniquement sur tronçonneuse de chantier jusqu'à 3KW

ACIER

DIAMÈTRE	ALÉSAGE	EPAISSEUR	VITESSE MAXI	VITESSE M/S	RÉF. SCHÉMA TECH.	SPÉCIFICATIONS	CONDITIONNEMENT	CODE ARTICLE	GENCOD
115	22,23	3,0	13300	80	F42	A30S BF	25	113.00.25	3510780113007
125	22,23	3,0	12250	80	F42	A30S BF	25	123.00.25	3510780123006
180	22,23	3,0	8500	80	F42	A30S BF	25	173.00.25	3510780183000
230	22,23	3,0	6650	80	F42	A30S BF	25	233.00.25	3510780233002
300	25,4	3,8	5100	80	F41	A24 S BF	10	303.05.25	3510780303057
300	20	3,8	5100	80	F41	A24S BF	10	304.05.25	3510780304054
300	22,23	3,8	5100	80	F41	A24S BF	10	305.05.25	3510780305051
350	25,4	4,0	5500	100	F41	A24 S BF	10	353.05.25	3510780353052
350	25,4	3,0	4400	80	F41	A36 S BF	10	353.28.25	3510780353281