

 > [PERÇAGE](#) > [MÉTAL](#) > [FORET MÉTAL HSS COBALT 5%](#)



HSS
CO5



CLASSIC



ACIER INOXYDABLE, ACIER, FONTE

FORET MÉTAL HSS COBALT 5%

PER.00804

Usage intensif.
Haute résistance à l'échauffement.
Foret meulé en acier rapide au Cobalt (5%).
Affûtage pointe en croix anti-dérapiage.

ACIER INOXYDABLE, ACIER, FONTE

DIAMÈTRE	LONGUEUR	LONGUEUR UTILE	CONDITIONNEMENT	CODE ARTICLE	GENCOD
2	49	24	1	804.020.01	3661589011893
2	49	24	10	804.020.10	3661589054562
2,5	57	30	1	804.025.01	3661589011909
2,5	57	30	10	804.025.10	3661589054579
3	61	33	1	804.030.01	3661589011916
3	61	33	10	804.030.10	3661589054586
3,5	70	39	1	804.035.01	3661589011923
3,5	70	39	10	804.035.10	3661589054593
4	75	43	1	804.040.01	3661589011930
4	75	43	10	804.040.10	3661589054609
4,2	75	43	1	804.042.01	3661589011947
4,2	75	43	10	804.042.10	3661589054616
4,5	80	47	1	804.045.01	3661589011954
4,5	80	47	10	804.045.10	3661589054623
5	86	52	1	804.050.01	3661589011961
5	86	52	10	804.050.10	3661589054647
5,5	93	57	1	804.055.01	3661589011978
6	93	57	1	804.060.01	3661589011985
6	93	57	10	804.060.10	3661589054630
6,5	101	63	1	804.065.01	3661589011992

7	109	69	1	804.070.01	3661589012005
7	109	69	10	804.070.10	3661589054654
7,5	109	69	1	804.075.01	3661589012012
8	117	75	1	804.080.01	3661589012029
8	117	75	5	804.080.05	3661589054678
8,5	117	75	1	804.085.01	3661589012036
9	125	81	1	804.090.01	3661589012043
9	125	81	5	804.090.05	3661589054685
9,5	125	81	1	804.095.01	3661589012050
10	133	87	1	804.100.01	3661589012067
10	133	87	5	804.100.05	3661589054692
11	142	94	1	804.110.01	3661589012081
12	151	101	1	804.120.01	3661589012104
13	151	101	1	804.130.01	3661589012128

