

Fiche technique produit

TITAN'EXPRESS - STAINLESS STEEL' EXPRESS - 32000	
Créée le	07/09/09
Modifiée le	14/10/10
Indice	H

Réf. 150T-100T-50T / L200-L400-L600
Nom : TITAN'EXPRESS
Réf. 100S-50S-35S / L200-L400-L600
Nom : STAINLESS STEEL' EXPRESS

Produit : Godets / Tiges / Lances
Métier : Etanchéité, industrie, DTH
Utilisateur : Pro
Énergie : Propane (éventuellement Butane)

Description TITAN' EXPRESS


Lance de fortes puissance de 50 KW à 150KW
Les godets sont exécutés en TITANE
Série ultra légère : 50% plus légère que l'ancienne gamme (92)
entièrement Inoxydable

Domaines d'applications

Etanchéité Industrie
Séchage Désinfection
Chauffe Désherbage thermique
Marquage au sol Signalisation
Déneigement

Description STAINLESS STEEL' EXPRESS

Lance de fortes puissance de 35 KW à 100KW
Les godets sont exécutés en INOX 304L
Série légère : 25% plus légère que l'ancienne gamme (92)
entièrement Inoxydable



Caractéristiques techniques des Godets

Ref.	Matière	Ø Godet mm	Masse g	mini : 1,5 bar / 21psi			maxi : 4 bar / 58psi			Dimension Flamme	
				Conso. g/h	Puissance KW BTU		conso. g/h	Puissance KW BTU		LF mm	ØF mm
Ref. 150T	Titane	70	122	5430	75	256000	10860	150	511500	1000	130
Ref. 100T	Titane	60	92,5	3700	51	174000	7390	102	348000	800	120
Ref. 50T	Titane	50	90,5	1960	27	92000	3910	54	184000	650	110
Ref. 100S	Inox 304L	60	193,5	3700	51	174000	7390	102	348000	800	120
Ref. 50S	Inox 304L	50	146,5	1960	27	92000	3910	54	184000	650	110
Ref. 35S	Inox 304L	40	11,5	1360	19	64000	2720	37	128000	550	95



Caractéristiques techniques des Tiges

Toutes nos tiges sont réalisées en inox 304L et laiton. Toutes nos tiges sont livrées avec le pied réglable en inox



Caractéristiques techniques du pied



Réf. 4730
Pied inox
Réglable sur Ø 12 mm
Masse : 40 g



LISTE DES LANCES ASSEMBLEES STANDARDS

Titane pro series	Stainless steel series
Réf. 150TL600	Réf. 100SL400
Réf. 150TL400	Réf. 100SL200
Réf. 150TL200	Réf. 50SL200
Réf. 100TL400	Réf. 35SL200
Réf. 50TL200	Réf. 50SL400
Réf.	Réf.

Conditionnements

des ensembles	Sac
des Lances	Cartonette
des tiges	Cartonette
des godets	Cartonette

Autres pièces de la gamme

Manche Métal	Réf. 640
Manche Confort	Réf. 620
Tuyaux	Réf. 963/10/20
Détendeurs	Réf. 684

Accessoires

Allumeur	Réf. 5460
Raccord direct	Réf. 963/B
Tétines+colliers	Réf. 963/R
Chariot	Réf. 666

IMPORTANT : Consulter la notice d'emploi avant utilisation

GUILBERT EXPRESS se réserve le droit de modifier les caractéristiques du produit sans préavis. Photos non contractuelles