

Électrode rutile universelle spécialement étudiée pour le soudage toutes positions, y compris la verticale descendante. Elle présente une grande facilité d'amorçage et une excellente esthétique de cordon. Elle est recommandée pour les constructions d'usage général en aciers non alliés et faiblement alliés.

■ Classification

EN ISO 2560-A : E 42 0 RC 1 1
AWS A 5.1 : E6013


■ Applications

- Constructions métalliques,
- Réservoirs,
- Tuyauterie,
- Serrurerie,
- Travaux artisanaux.

■ Les + produits

- Amorçage et réamorçage faciles.
- Bonne soudabilité en toutes positions.
- Cordons plats légèrement bombés et décrassage facile.
- Excellente esthétique du cordon.

■ Positions et polarité



- Amorçage dès 40V - Courant continu.
- Polarité (-) à l'électrode.

■ Propriétés chimiques

C %	Mn %	Si %	P %	S %
0.06	0.50	0.40	0.025	0.025

■ Propriétés mécaniques

Re	Rm	A 5 d	KV 0 °C
440 MPa	540 MPa	24%	50 J

■ Recommandations

Ø électrode (mm)	1.6	2.0	2.5	3.2	4.0
épaisseur (mm)		1,5 ▶ 3	2,5 ▶ 6	5 ▶ 8	8 ▶ +
courant de soudage (A)	30	40 ▶ 70	60 ▶ 100	80 ▶ 130	130 ▶ 170

■ Homologation

TÜV - DB

Conditionnement



Réf.	Ø (mm)	↔ (mm)	↗ X...	↘ X...	poids (kg)
084315	Ø 1.6	300	17		0.16
084414			50		0.41
084322	Ø 2.0	350	13		0.22
084421			50		0.71
084339	Ø 2.5		11		0.24
084438			50		1.00
084346	Ø 3.2		9		0.30
084445			50		1.50
084353	Ø 4.0		8		0.38
084452			50		2.24



Réf.	Ø (mm)	↔ (mm)	↗ X...	↘ X...	↖ X...	poids (kg)
085114	Ø 1.6	300	210			1.65
085121	Ø 2.0	350	155		6	2.08
085138	Ø 2.5		110			2.11
085145	Ø 3.2		70			2.09
085152	Ø 4.0		47			2.21



Réf.	Ø (mm)	↔ (mm)	↗ X...	↘ X...	↖ X...	poids (kg)
085022	Ø 2.0	350	355		3	4.82
085039	Ø 2.5		230		3	4.46
085046	Ø 3.2		165		3	4.85
085053	Ø 4.0		110		3	5.39



Réf.	Ø (mm)	↔ (mm)	↗ X...	↘ X...	poids (kg)
081598	Ø 2.5	350	75		-
081604	Ø 3.2		54		-



Réf.	Ø (mm)	↔ (mm)	↗ X...	↘ X...	poids (kg)
086005	Ø 2.5	350	252		4.6
086012	Ø 3.2		172		5
086029	Ø 4.0		117		5